



I overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878- Norge

SIKKERHETSDATABLAD

ONE SUPER TECH BASE WHITE

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : ONE SUPER TECH BASE WHITE

Produktregistreringsnummer : 601082

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifisert bruk
Bruksområder for forbrukere
Bruk frarådet
Ingen

Anvendelsesområde : Vannfortynnbar maling for utendørs bruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Akzo Nobel Coatings AS
PO Box 1316 Vika
0112 Oslo, Norge
Tel. +47 66 81 94 00
www.nordsjo.no

e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet : HSE.SE@akzonobel.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

Telefonnummer : +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon : Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Merkingselementer

Signalord : Ingen signalord

Redegjørrelser om fare : H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjørrelser om forholdsregler

Generelt : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Forebygging : P273 - Unngå utslipp til miljøet.

Respons : Ikke anvendelig.

Lagring : Ikke anvendelig.

Avhending : P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon.

Tilleggs-elementer på etiketter : Inneholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CMIT/MIT(3:1), 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl- og OIT. Kan gi en allergisk reaksjon.

Vedlegg XVII – : Ikke anvendelig.

Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

Spesielle emballasjekrav

Beholderne må forsynes med barnesikker lukking : Ikke anvendelig.

Følbar advarselsmerking om fare : Ikke anvendelig.

2.3 Andre farer

Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til : Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII

Andre farer som ikke fører til klassifisering : Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger : Blanding

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Navn på produkt/ bestanddel	Identifikatorer	%	Klassifisering	Spesifikk kons. grenser, M- faktorer og ATE-er	Type
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	REACH #: 01-2120762115-60 EU: 259-627-5 CAS: 55406-53-6	<0.25	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (strupehode) (innånding) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [Oral] = 1056 mg/kg ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.17 mg/l M [Akutt] = 10 M [Kronisk] = 10	[1]
propylidynetrimethanol	REACH #: 01-2119486799-10 EU: 201-074-9 CAS: 77-99-6	≤0.3	Repr. 2, H361	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)- one	REACH #: 01-2120761540-60 EU: 220-120-9 CAS: 2634-33-5	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [Oral] = 450 mg/kg ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.036% M [Akutt] = 1 M [Kronisk] = 1	[1]
bronopol	REACH #: 01-2119980938-15 EU: 200-143-0 CAS: 52-51-7	≤0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400	ATE [Oral] = 500 mg/kg ATE [Dermal] = 1100 mg/kg M [Akutt] = 10	[1]
CMIT/MIT(3:1)	REACH #: 01-2120764691-48 EU: 911-418-6 CAS: 55965-84-9 Innhold: 613-167-00-5	<0.001	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071	ATE [Oral] = 64 mg/ kg ATE [Dermal] = 78.12 mg/kg ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.33 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.0015% M [Akutt] = 100 M [Kronisk] = 100	[1]
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-	REACH #: 01-2120764690-50 EU: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314	ATE [Oral] = 120 mg/kg ATE [Dermal] = 242 mg/kg	[1]

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

OIT	Innhold: 613-326-00-9		Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071	ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.11 mg/l Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.0015% M [Akutt] = 10 M [Kronisk] = 1	[1]
	EU: 247-761-7 CAS: 26530-20-1	<0.001	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071 Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.	ATE [Oral] = 125 mg/kg ATE [Dermal] = 311 mg/kg ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.27 mg/l Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.0015% M [Akutt] = 100 M [Kronisk] = 100	

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

[1] Stoffet er klassifisert med fysisk fare, helse- eller miljøfare

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Øyekontakt** : Skyll øynene omgående med store mengder vann i minimum 15 minutter, mens øvre og nedre øyelokk løftes med jevne mellomrom. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved irritasjon.
- Innånding** : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
- Hudkontakt** : Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes. Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko.
- Svelging** : Vask munnen grundig med vann. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Overeksponeringstegn/-symptomer

- Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Ingen spesifikke data.
- Svelging** : Ingen spesifikke data.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Spesifikke behandlinger : Ingen spesiell behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnete brannslukkingsmidler : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

Uegnete brannslukkingsmidler : Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farer på grunn av stoffet eller blandingen : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Dette materialet er skadelig for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.

Farlige forbrenningsprodukter : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:
karbondioksid
karbonmonoksid
metalloksid/oksider

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn : Isolér straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

Særlig verneutstyr for brannslukkingssmannskaper : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-nødpersonell : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Bruk egnet personlig verneutstyr.

For nødpersonell : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Lite utslipp : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- Stort utslipp

: Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurensset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt

: Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning.

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak

: Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Må ikke svelges. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.
- Råd om generell yrkeshygiene

: Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk

- Anbefalinger

: Ikke kjent.
- Løsninger spesifikke for industrisektoren

: Ikke kjent.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

8.1 Kontrollparametere

Tiltaks- og grenseverdier	
Navn på produkt/bestanddel	Grenseverdier for eksponering
Etanol	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Gjennomsnittsverdier 8 timer: 500 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 950 mg/m³.
potassium hydroxide	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Takverdi: 2 mg/m³.
orthophosphoric acid	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1 mg/m³. EU OEL (Europa, 1/2022) TWA 8 timer: 1 mg/m³.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	STEL 15 minutter: 2 mg/m³. FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) [oljetåke (mineralolje-partikler)] Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1 mg/m³. Form: mineralolje-partikler.
2-ethylhexan-1-ol	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) [oljedamp] Gjennomsnittsverdier 8 timer: 50 mg/m³. Form: damp. FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 54 mg/m³. Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 10 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 5.4 mg/m³. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1 ppm. EU OEL (Europa, 1/2022) TWA 8 timer: 1 ppm. TWA 8 timer: 5.4 mg/m³.
Krystallinsk silika, respirabel del i hele produktet, <10µm ethane-1,2-diol	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Kreft. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 0.05 mg/m³. Form: respirabelt støv. FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 52 mg/m³. Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 104 mg/m³. Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 40 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 20 ppm. EU OEL (Europa, 1/2022) Absorbert gjennom huden. TWA 8 timer: 20 ppm. TWA 8 timer: 52 mg/m³. STEL 15 minutter: 40 ppm. STEL 15 minutter: 104 mg/m³.
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) [oljetåke (mineralolje-partikler)] Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1 mg/m³. Form: mineralolje-partikler.
2-methoxyethanol	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) [oljedamp] Gjennomsnittsverdier 8 timer: 50 mg/m³. Form: damp. FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Repr. Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 3.1 mg/m³. EU OEL (Europa, 1/2022) Absorbert gjennom huden. TWA 8 timer: 1 ppm.
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Repr. Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 10 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 50 mg/m³. EU OEL (Europa, 1/2022) Absorbert gjennom huden. TWA 8 timer: 50.1 mg/m³. TWA 8 timer: 10 ppm.
m-xylene	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 108 mg/m³. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 25 ppm. EU OEL (Europa, 1/2022) Absorbert gjennom huden. TWA 8 timer: 50 ppm. TWA 8 timer: 221 mg/m³. STEL 15 minutter: 100 ppm. STEL 15 minutter: 442 mg/m³.
2-ethoxyethanol	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Repr. Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 2 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 8 mg/m³.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

2-aminoethanol	EU OEL (Europa, 1/2022) Absorbert gjennom huden. TWA 8 timer: 8 mg/m³. TWA 8 timer: 2 ppm. FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 2.5 mg/m³. EU OEL (Europa, 1/2022) Absorbert gjennom huden. TWA 8 timer: 2.5 mg/m³. TWA 8 timer: 1 ppm. STEL 15 minutter: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutter: 3 ppm.
Ammoniakk, vandig løsning	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) [ammoniakk] Gjennomsnittsverdier 8 timer: 15 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 11 mg/m³. Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 50 ppm. Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 36 mg/m³. EU OEL (Europa, 1/2022) [ammonia, anhydrous] TWA 8 timer: 20 ppm. TWA 8 timer: 14 mg/m³. STEL 15 minutter: 50 ppm. STEL 15 minutter: 36 mg/m³.
chlorobenzene	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Gjennomsnittsverdier 8 timer: 5 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 23 mg/m³. EU OEL (Europa, 1/2022) TWA 8 timer: 5 ppm. TWA 8 timer: 23 mg/m³. STEL 15 minutter: 15 ppm. STEL 15 minutter: 70 mg/m³.
1,4-dioxane	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Kreft. Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 5 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 18 mg/m³. Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 36 mg/m³. Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 10 ppm. EU OEL (Europa, 1/2022) TWA 8 timer: 73 mg/m³. TWA 8 timer: 20 ppm.
ethylene oxide	FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024) Kreft. Absorbert gjennom huden. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1 ppm. Gjennomsnittsverdier 8 timer: 1.8 mg/m³. EU OEL (Europa, 3/2024) Absorbert gjennom huden. TWA 8 timer: 1 ppm. TWA 8 timer: 1.8 mg/m³.

Anbefalt overvåkningstiltak : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettleidningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Navn på produkt/bestanddel	Type	Eksponering	Verdi	Befolkning	Effekter
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	DNEL	Langsiktig Innånding	0.023 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	0.07 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	1.16 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	1.16 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig Hud	2 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0.34 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0.34 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0.58 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0.94 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3.3 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
propylidynetrimethanol	DNEL	Langsiktig Hud	0.345 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0.966 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	1.2 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	6.81 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	DNEL	Kortsiktig Oral	0.5 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	1.8 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	2.1 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	6 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
bronopol	DNEL	Kortsiktig Innånding	10.5 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	4 µg/cm²	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Langsiktig Hud	4 µg/cm²	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Kortsiktig Hud	8 µg/cm²	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig Hud	8 µg/cm²	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig Oral	0.18 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	0.6 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	0.6 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	0.6 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0.7 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	2.5 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig	2.5 mg/m³	Arbeidere	Lokal

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

orthophosphoric acid	DNEL	Innånding Langsiktig	3.5 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Innånding Kortsiktig	2 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig Oral	0.1 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig	0.36 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	1 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	4.57 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
2-ethylhexan-1-ol	DNEL	Innånding Langsiktig	10.7 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig Oral	1.1 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig	2.3 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig Hud	11.4 mg/ kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig	12.8 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig Hud	23 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
CMIT/MIT(3:1)	DNEL	Kortsiktig Innånding	26.6 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	26.6 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Kortsiktig	53.2 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	53.2 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	0.02 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	0.02 mg/m³	Arbeidere	Lokal
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-	DNEL	Innånding Kortsiktig	0.04 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Kortsiktig	0.04 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig Oral	0.09 mg/ kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Kortsiktig Oral	0.11 mg/ kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig	0.021 mg/ m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	0.021 mg/ m³	Arbeidere	Lokal
ethane-1,2-diol	DNEL	Innånding Langsiktig Oral	0.027 mg/ kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Kortsiktig	0.043 mg/ m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Kortsiktig	0.043 mg/ m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Innånding Kortsiktig Oral	0.053 mg/ kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Innånding Langsiktig	7 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Innånding Langsiktig	35 mg/m³	Arbeidere	Lokal

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

2-methoxyethanol	DNEL	Langsiktig Hud	53 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	106 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0.11 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0.22 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	DNEL	Langsiktig Innånding	0.31 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	30.1 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	50.1 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	1.33 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
m-xylene	DNEL	Langsiktig Hud	2.22 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	7.5 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	2.5 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	65.3 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	65.3 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	125 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	212 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	221 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	221 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	260 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Kortsiktig Innånding	260 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	442 mg/m³	Arbeidere	Lokal
2-ethoxyethanol	DNEL	Kortsiktig Innånding	442 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	83 µg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0.3 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0.18 mg/m³	Generell populasjon	Systemisk
2-aminoethanol	DNEL	Langsiktig Innånding	0.28 mg/m³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	0.51 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	1 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	1.5 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
chlorobenzene	DNEL	Langsiktig Hud	1.5 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	3 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig	1 mg/m³	Generell	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig	1 mg/m³	Generell	Systemisk

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

ethylene oxide	DNEL	Innånding Langsiktig	1 mg/m³	populasjon Generell	Systemisk
	DNEL	Innånding Kortsiktig Oral	3 mg/kg bw/dag	populasjon Generell	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	3 mg/kg bw/dag	populasjon Generell	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	3 mg/kg bw/dag	populasjon Generell	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	3 mg/kg bw/dag	populasjon Generell	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	5 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	15 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	23 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	23 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Kortsiktig Innånding	46 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	46 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DMEL	Langsiktig Innånding	1.8 mg/m³	Arbeidere	Lokal
	DMEL	Langsiktig Innånding	1.8 mg/m³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	10 mg/m³	Arbeidere	Systemisk

PNEC-er

Navn på produkt/bestanddel	Kammerdetaljer	Verdi	Metodedetaljer
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Renseanlegg for avløpsvann	0.44 mg/l	Vurderingsfaktorer
2-ethylhexan-1-ol	Ferskvannsediment	0.017 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	0.002 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	0.005 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Ferskvann	27.8 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	2.78 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	272.44 µg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	27.24 µg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	38.2 µg/kg dwt	Likevektsdeling

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonstiltak : God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygieniske tiltak : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- Øye-/ansiktsvern

: Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller med sideskjermer.
- Hudvern

Håndvern

: Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig.

Ved langvarig eksponering eller gjenntatt kontakt anbefales hanske av beskyttelsesklasse 6 (gjennombruddstid over 480 minutter i samsvar med EN 374). Anbefalte hansker: Viton ® eller nitril, tykkelse ≥ 0,38 mm. Hvis bare kortvarig kontakt forventes, anbefales en hanske i beskyttelsesklasse 2 eller høyere (gjennombruddstid> 30 minutter i samsvar med EN 374. Anbefalte hansker: Nitril, tykkelse ≥ 0,12 mm. Hanskene skal skiftes ut jevnlig, samt når det er tegn til skade på hanskematerialet. Hanskenes ytelse eller effektivitet kan reduseres ved fysiske/ kjemiske skader og dårlig vedlikehold.

Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.
- Kroppsværn

: Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Annet hudvern

: Egnert fottey og eventuelt tilleggsværn for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern

: Basert på potensial fare og risiko for eksponering, velge en åndedrettsvern som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et instruks for bruk av åndedrettsvern, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk. Tørrpussing, brenning og sveising av den tørkede malingsfilmen vil produsere støv og/eller farlige gasser. Der det er mulig, bør det brukes våtsliping/-matting. Hvis eksponering ikke kan unngås, selv ved bruk av lokalt avtrekk, må det brukes passende åndedrettsvern. Bruk pustearrapparat som er i samsvar med EN140, med filter av typen A/P2 eller bedre.
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

: Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

- Fysisk tilstand

: Væske.
- Farge

: Hvit.
- Lukt

: Karakteristisk.
- Luktterskel

: Ikke kjent.
- Smeltepunkt/frysepunkt

: Ikke kjent.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Kokepunkt, opprinnelig kokepunkt og kokeområde	: 100°C (212°F)
Brannfarlighet	: Ikke kjent.
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	: Ikke kjent.
Flammepunkt	: Ikke kjent.
Selvantennelsestemperatur	: Ikke kjent.
Dekomponeringstemperatur	: Ikke kjent.
pH	: 8 [Kons. (% vekt / vekt): 100%] [DIN EN 1262]
Viskositet	:  Dynamisk (romtemperatur): Ikke kjent. Kinematisk (romtemperatur): 3300 mm²/s [DIN EN ISO 3219] Kinematisk (40°C): Ikke anvendelig. [DIN EN ISO 3219]
Løselighet(er)	:

Medier	Resultat
 kaldt vann	Oppløselig [OECD (TG 105)]
kaldt vann	Oppløselig [OECD (TG 105)]

Fordelingskoeffisient oktanol/ vann : Ikke anvendelig.

Damptrykk : Ikke kjent.

Relativ tetthet : 1.211

Damptetthet : Ikke kjent.

Partikkelegenskaper

Middels partikkelstørrelse : Ikke anvendelig.

Prosent av partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm : 0

Minimum antennesesenergi (mJ) : Ikke kjent.

Fundamental forbrenningshastighet : Ikke anvendelig.

SADT : Ikke kjent.

Forbrenningsvarme : Ikke kjent.

Aerosolprodukt

Type aerosol : Ikke anvendelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

10.2 Kjemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås : Ingen spesifikke data.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.5 Uforenlige materialer : Ingen spesifikke data.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter : Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen. Blandingene er blitt vurdert ved den konvensjonelle metoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er deretter klassifisert for sine toksikologiske egenskaper. Se Avsnitt 2 og 3 for detaljer.

Akutt toksisitet

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Dose	Eksposering
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	LC50 Innånding Støv og tåke	Rotte	0.68 mg/l	4 timer
	LD50 Hud	Kanin	>2000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte - Hunkjønn	1056 mg/kg	-
propylidynetrimethanol	LD50 Oral	Mus	13700 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	14000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	14100 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	14000 mg/kg	-
1,2-benzisothiazol-3(2H)- one	LD50 Oral	Mus	1150 mg/kg	-
bronopol	LD50 Oral	Rotte	1020 mg/kg	-
	LC50 Innånding Støv og tåke	Rotte	800 mg/m³	4 timer
	LD50 Hud	Mus	4750 mg/kg	-
	LD50 Hud	Rotte	64 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	32.8 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	15500 µg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	22 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	26 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Mus	48 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Rotte	37400 µg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	270 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	194 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	190 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	180 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	267 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	254 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	342 mg/kg	-
	LD50 Under huden	Mus	116 mg/kg	-
	LD50 Under huden	Rotte	170 mg/kg	-
	LD50 Under huden	Rotte	200 mg/kg	-
orthophosphoric acid	LD50 Oral	Mus	1.25 g/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	1.25 g/kg	-
2-ethylhexan-1-ol	LD50 Hud	Kanin	1970 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	726 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	500 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	650 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	1860 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	600 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	2500 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	1180 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	3730 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	3730 mg/kg	-
	LD50 Injeksjon	Mus	1670 mg/kg	-

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

CMIT/MIT(3:1)	LD50 Injeksjon	Rotte	4600 mg/kg	-
	LD50 Under huden	Rotte	650 mg/kg	-
	LC50 Innånding Støv og tåke	Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn	0.33 mg/l	4 timer
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-	LD50 Hud	Kanin - Hannkjønn	78.12 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte - Hannkjønn	64 mg/kg	-
	LC50 Innånding Støv og tåke	Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn	0.11 mg/l	4 timer
ethane-1,2-diol	LD50 Hud	Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn	242 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte - Hunkjønn	120 mg/kg	-
	LD50 Hud	Kanin	9530 uL/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	5614 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	1700 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	5010 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Mus	300 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Rotte	3260 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	6610 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	6600 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	5500 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	4700 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Marsvin	11150 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Mus	8050 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Kanin	5017 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Rotte	13 g/kg	-
	LD50 Under huden	Mus	2700 mg/kg	-
	LD50 Under huden	Kanin	19500 mg/kg	-
OIT	LD50 Under huden	Rotte	2800 mg/kg	-
	LD50 Hud	Kanin	690 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	550 mg/kg	-
2-methoxyethanol	LC50 Innånding Gass.	Mus	1480 ppm	7 timer
	LC50 Innånding Gass.	Rotte	1500 ppm	7 timer
	LD50 Hud	Kanin	1280 mg/kg	-
	LD50 Hud	Kanin	2000 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	2147 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	2500 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Rotte	2068 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	950 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	2560 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	2800 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	890 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	890 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	2370 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	2460 mg/kg	-
	LD50 Hud	Kanin	2500 uL/kg	-
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	LD50 I buksekken	Mus	2611 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	2722 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	4160 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	8222 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	7190 mg/kg	-

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

m-xylene	LD50 Oral	Rotte	4 mL/kg	-
	LC50 Innånding Gass.	Mus	5267 ppm	6 timer
	LD50 Hud	Kanin	14100 uL/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	2003 uL/kg	-
2-ethoxyethanol	LD50 Oral	Rotte	4988 mg/kg	-
	LC50 Innånding Gass.	Mus	1820 ppm	7 timer
	LC50 Innånding Gass.	Rotte	2000 ppm	7 timer
	LD50 Hud	Kanin	3.6 g/kg	-
	LD50 Hud	Rotte	3900 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	1707 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	1710 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	2800 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Mus	3900 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Kanin	900 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Rotte	2400 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	1.4 g/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	1400 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	950 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	2451 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	4000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	2451 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	1275 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	1275 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	3 g/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	2125 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	2125 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	3527 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	8103 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	2460 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Marsvin	3070 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Mus	5799 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Rotte	7750 mg/kg	-
2-aminoethanol	LD50 Under huden	Kanin	2 g/kg	-
	LD50 Under huden	Rotte	3400 mg/kg	-
	LD50 Hud	Kanin	1 mL/kg	-
	LD50 I en muskel	Rotte	1750 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	50 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	67 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Rotte	225 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	620 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	700 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	1 g/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	1720 mg/kg	-
	LD50 Under huden	Rotte	1500 mg/kg	-
Ammoniakk, vandig løsning	LD50 I en vene	Mus	91 mg/kg	-
chlorobenzene	LD50 Oral	Rotte	350 mg/kg	-
	LC50 Innånding Gass.	Mus	4300 ppm	2 timer
	LC50 Innånding Gass.	Mus	1886 ppm	6 timer
	LC50 Innånding Gass.	Rotte	2965 ppm	6 timer
	LC50 Innånding Damp	Rotte	39700 mg/m³	3.75 timer
	LD50 Hud	Kanin	>7940 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	515 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	1655 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	2250 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	2300 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	2250 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	1110 mg/kg	-

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

1,4-dioxane	LD50 Oral	Rotte	500 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	1540 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Kanin	2830 mg/kg	-
	LD50 Urapportert eksponeringsvei	Rotte	2950 mg/kg	-
	LC50 Innånding Damp	Mus	37 g/m³	2 timer
	LC50 Innånding Damp	Rotte	46 g/m³	2 timer
	LD50 Hud	Kanin	7600 uL/kg	-
	LD50 I buksekken	Mus	790 mg/kg	-
	LD50 I buksekken	Rotte	799 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	3150 mg/kg	-
	LD50 Oral	Mus	5300 mg/kg	-
	LD50 Oral	Kanin	2 g/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	4200 mg/kg	-
	LC50 Innånding Gass.	Mus	835 ppm	4 timer
ethylene oxide	LC50 Innånding Gass.	Rotte	800 ppm	4 timer
	LC50 Innånding Gass.	Rotte	1460 ppm	4 timer
	LC50 Innånding Damp	Marsvin	1500 mg/m³	4 timer
	LD50 I buksekken	Mus	175 mg/kg	-
	LD50 I en vene	Mus	290 mg/kg	-
	LD50 Oral	Marsvin	270 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rotte	72 mg/kg	-
	LD50 Under huden	Rotte	187 mg/kg	-

Konklusjon/oppsummering: Ikke kjent.

Estimerer over akutt toksisitet

Navn på produkt/bestanddel	Oral (mg/kg)	Hud (mg/kg)	Inhalering (gasser) (ppm)	Inhalering (damper) (mg/l)	Inhalering (støv og tåker) (mg/l)
Produkt som levert	N/A	N/A	N/A	N/A	87.7
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	1056	N/A	N/A	N/A	0.17
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
bronopol	500	1100	N/A	N/A	N/A
orthophosphoric acid	500	N/A	N/A	N/A	N/A
2-ethylhexan-1-ol	N/A	N/A	N/A	11	N/A
CMIT/MIT(3:1)	64	78.12	N/A	N/A	0.33
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-	120	242	N/A	N/A	0.11
ethane-1,2-diol	500	N/A	N/A	N/A	N/A
OIT	125	311	N/A	N/A	0.27
2-methoxyethanol	500	1100	N/A	11	N/A
m-xylene	N/A	1100	N/A	11	N/A
2-ethoxyethanol	500	N/A	N/A	3	N/A
2-aminoethanol	500	1100	N/A	11	N/A
chlorobenzene	N/A	N/A	N/A	11	N/A
ethylene oxide	100	N/A	700	N/A	N/A

Irritasjon/korrosjon

Navn på produkt/bestanddel	Resultat	Arter	Poeng	Eksposering	Observasjon
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Øyne - Hornhinneopasitet	Kanin	-	-	14 dager
bronopol	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	-	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-	24 timer 500 mg	-
2-ethylhexan-1-ol	Hud - Middels irriterende stoff	Kanin	-	80 mg	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	24 timer 20	-

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

ethane-1,2-diol	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	20 ug	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-	20 mg	-
	Hud - Middels irriterende stoff	Kanin	-	415 mg	-
OIT	Hud - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	24 timer 500	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	0.5 MI	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	1 timer 100	-
2-methoxyethanol	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	24 timer 500	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	6 timer 1440	-
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	555 mg	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	100 mg	-
	Øyne - Mildt irriterende	Marsvin	-	10 ug	-
m-xylene	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	24 timer 500	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	24 timer 483	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	mg	-
2-ethoxyethanol	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	24 timer 500	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	500 mg	-
	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	24 timer 5 mg	-
2-aminoethanol	Hud - Middels irriterende stoff	Kanin	-	24 timer 20	-
	Hud - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	24 timer 10	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	ug	-
Ammoniakk, vandig løsning	Øyne - Mildt irriterende	Marsvin	-	10 ug	-
	Øyne - Mildt irriterende	Kanin	-	24 timer 500	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	mg	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-	50 mg	-
1,4-dioxane	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	500 mg	-
	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	250 ug	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	505 mg	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	0.5 minutter	-
ethylene oxide	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	1 mg	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-	250 ug	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	44 ug	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Marsvin	-	10 ug	-
	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	24 timer 100	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-	mg	-
	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	100 mg	-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-	515 mg	-
	Øyne - Sterkt irriterende stoff	Kanin	-	6 timer 18 mg	-
	Hud - Mildt irriterende	Kanin	-		-
	Øyne - Middels irriterende stoff	Kanin	-		-
		Kanin	-		-

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Overfølsomhet

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Mutasjonsfremmende karakter

Navn på produkt/ bestanddel	Test	Eksperiment	Resultat
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	-	Eksperiment: In vitro	Negativ
ethylene oxide	-	Felt: Bakterier	Positiv
	-	Felt: Pattedyr - dyr	

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Kreftfremkallende egenskap

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Reproduktiv giftighet

Navn på produkt/ bestanddel	Toksisitet for gravide	Fertilitet	Utviklingstoksin	Arter	Dose	Eksposering
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Negativ	-	Negativ	Kanin - Hunkjønn	Oral: 20 mg/kg	13 dager; 7 dager per uke

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Fosterskadelige egenskaper

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Dose	Eksposering
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Negativ - Oral	Kanin - Hunkjønn	50 mg/kg	-

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Navn på produkt/bestanddel	Kategori	Eksposeringsvei	Målorganer
Bronopol	Kategori 3	-	Irritasjon i luftveiene
2-ethylhexan-1-ol	Kategori 3	-	Irritasjon i luftveiene
2-aminoethanol	Kategori 3	-	Irritasjon i luftveiene
Ammoniakk, vandig løsning	Kategori 3	-	Irritasjon i luftveiene
1,4-dioxane	Kategori 3	-	Irritasjon i luftveiene
ethylene oxide	Kategori 3	-	Irritasjon i luftveiene
	Kategori 3	-	Narkotisk effekt

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

Navn på produkt/bestanddel	Kategori	Eksposeringsvei	Målorganer
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Kategori 1	innånding	strupehode
ethane-1,2-diol	Kategori 2	oral	-
ethylene oxide	Kategori 1	-	nervesystemet

Fare for aspirering

Ikke kjent.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier : Ikke kjent.

Potensielle akutte helseeffekter

- Øyekontakt : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Innånding : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Hudkontakt : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Svelging : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

- Øyekontakt : Ingen spesifikke data.
- Innånding : Ingen spesifikke data.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Hudkontakt : Ingen spesifikke data.
Svelging : Ingen spesifikke data.

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

Korttidseksponering

Potensielle, øyeblikkelige effekter : Ikke kjent.
Potensielle, forsinkede effekter : Ikke kjent.

Langvarig eksponering

Potensielle, øyeblikkelige effekter : Ikke kjent.
Potensielle, forsinkede effekter : Ikke kjent.

Potensielle kroniske helseeffekter

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Dose	Eksponering
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Subkronisk NOAEL Hud	Rotte	200 mg/kg	90 dager
	Sub akutt NOAEL Oral	Kanin - Hannkjønn, Hunkjønn	13 mg/kg	-
	Kronisk NOAEL Oral	Rotte	20 mg/kg	2 år
	Subkronisk NOAEL Oral	Rotte	35 mg/kg	90 dager
	Subkronisk NOAEL Innånding Damp	Rotte	1.16 mg/m³	90 dager

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
Generelt : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Kreftfremkallende egenskap : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Mutasjonsfremmende karakter : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Reproduktiv giftighet : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ingen tilleggsinformasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.
Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

Blandingen er blitt vurdert ved summeringsmetoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er deretter klassifisert for miljøskadelige egenskaper. Se avsnitt 2 og 3 for detaljer.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Eksponering
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	Akutt EC50 956 ppb Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt EC50 0.16 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 500 ppb Ferskvann	Skalldyr - <i>Hyalella azteca</i>	48 timer
	Akutt LC50 2920 ppb Sjøvann	Skalldyr - <i>Neomysis mercedis</i> - Voksen	48 timer
	Akutt LC50 40 ppb Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 95 ppb Sjøvann	Fisk - <i>Oncorhynchus kisutch</i> - Ungdyr	96 timer
	Akutt LC50 100 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i> - Ungdyr	96 timer
	Akutt LC50 72 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 67 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 67 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i> - Ungdyr	96 timer
propylidynetrimethanol	Kronisk NOEC 8.4 ppb	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	35 dager
	Akutt EC50 13000000 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 14400000 µg/l Sjøvann	Fisk - <i>Cyprinodon variegatus</i>	96 timer
	Akutt EC50 97 ppb Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt EC50 2.24 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt EC50 3.7 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt EC50 1.1 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt EC50 2 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 10 til 20 mg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i>	48 timer
	Akutt LC50 540 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Akutt LC50 167 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 0.75 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 1.8 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 1.6 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt EC50 0.02 ppm Ferskvann	Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	96 timer
	Akutt EC50 0.41 ppm Ferskvann	Alge - <i>Navicula pelliculosa</i>	96 timer
	Akutt EC50 0.22 ppm Ferskvann	Alge - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	96 timer
	Akutt EC50 0.18 ppm Sjøvann	Alge - <i>Skeletonema costatum</i>	96 timer
	Akutt EC50 1.6 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 36 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
bronopol	Akutt LC50 11.17 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
	Akutt LC50 41.5 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 20 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 26.4 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Kronisk NOEC 1.94 ppm	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	49 dager
	Kronisk NOEC 1.94 ppm	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	49 dager
	Akutt EC50 105 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 138 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Gambusia affinis</i> - Voksen	96 timer
	Akutt LC50 60 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
	Akutt LC50 87 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
orthophosphoric acid	EC50 39 mg/l	Skalldyr	48 timer
	LC50 17.1 mg/l	Fisk - <i>Leuciscus idus melanotus</i>	96 timer
	Akutt LC50 28200 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
	Akutt EC50 0.18 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 0.3 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
	Akutt LC50 0.19 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 0.07 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 13140000 µg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i>	48 timer
	Akutt LC50 13900000 µg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> -	48 timer
2-ethylhexan-1-ol			
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-			
ethane-1,2-diol			

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

OIT		Akutt LC50 10500000 µg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> -	48 timer
		Akutt LC50 6900000 µg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> -	48 timer
		Akutt LC50 10000000 µg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> -	48 timer
		Akutt LC50 41000 mg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt LC50 41100000 µg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt LC50 47400000 µg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt LC50 46300000 µg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt LC50 45500000 µg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt LC50 27540 mg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i> -	96 timer
		Akutt LC50 52500 mg/l Ferskvann	Ungdyr Fisk - <i>Pimephales promelas</i> -	96 timer
		Akutt LC50 43900 mg/l Ferskvann	Fiskeyngel Fisk - <i>Pimephales promelas</i> -	96 timer
		Akutt LC50 49000000 µg/l Ferskvann	Ungdyr Fisk - <i>Pimephales promelas</i> -	96 timer
		Akutt LC50 8050000 µg/l Ferskvann	Ungdyr Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
		Akutt EC10 0.000224 mg/l	Alge - <i>Navicula peliculosa</i>	48 timer
		Akutt EC50 0.084 mg/l	Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
		Akutt EC50 0.00129 mg/l	Alge - <i>Navicula peliculosa</i>	48 timer
		Akutt EC50 0.42 mg/l	Dafnie	48 timer
		Akutt EC50 107 ppb Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
		Akutt EC50 180 ppb Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
		Akutt EC50 320 ppb Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
		Akutt LC50 154 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Notemigonus crysoleucas</i>	96 timer
		Akutt LC50 47 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
		Akutt LC50 50 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
		Akutt LC50 65.5 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
		Akutt LC50 140 ppb Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
		Kronisk NOEC 8.5 ppb	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	35 dager
	2-methoxyethanol	Akutt LC50 >100 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
		Akutt LC50 >10000000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
		Akutt LC50 >10000000 µg/l Sjøvann	Fisk - <i>Menidia beryllina</i>	96 timer
	2-(2-methoxyethoxy)ethanol	Akutt LC50 >100 ppm Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
		Akutt EC50 >930 ppm Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
		Akutt LC50 7500000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
	m-xylene	Akutt EC50 4900 µg/l Ferskvann	Alge - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 timer
		Akutt EC50 8.54 mg/l Sjøvann	Skalldyr - <i>Artemia sp.</i> - Nauplii	48 timer
		Akutt EC50 7.09 mg/l Sjøvann	Skalldyr - <i>Artemia sp.</i> - Nauplii	48 timer
		Akutt EC50 5.77 mg/l Sjøvann	Skalldyr - <i>Artemia sp.</i> - Nauplii	48 timer
		Akutt EC50 5 mg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt EC50 3.53 mg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt LC50 8.84 mg/l Sjøvann	Nyfødt organisme Skalldyr - <i>Artemia sp.</i> - Nauplii	48 timer
		Akutt LC50 8.52 mg/l Sjøvann	Skalldyr - <i>Artemia sp.</i> - Nauplii	48 timer
		Akutt LC50 55.7 mg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer
		Akutt LC50 23.6 mg/l Ferskvann	Nyfødt organisme Dafnie - <i>Daphnia magna</i> -	48 timer

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

2-ethoxyethanol	Akutt LC50 9.2 ul/L Sjøvann	Nyfødt organisme	
	Akutt LC50 8400 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Morone saxatilis</i> - Ungdyr	96 timer
	Akutt LC50 16000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 12900 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
	Akutt LC50 >10000000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Poecilia reticulata</i>	96 timer
	Akutt LC50 >10000000 µg/l Sjøvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
	Akutt EC50 14.62 mg/l Ferskvann	Fisk - <i>Menidia beryllina</i>	96 timer
		Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
		Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
		Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
2-aminoethanol	Akutt EC50 9.72 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
	Akutt EC50 8.42 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
	Akutt EC50 14.04 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
	Akutt EC50 16 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 timer
	Akutt LC50 >100000 µg/l Sjøvann	Skalldyr - <i>Crangon crangon</i> - Voksen	48 timer
	Akutt LC50 170 mg/l Ferskvann	Fisk - <i>Carassius auratus</i>	96 timer
	Akutt LC50 337500 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Gambusia affinis</i>	96 timer
	Akutt LC50 329160 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 timer
	Akutt LC50 2070000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
	Akutt LC50 15000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Gambusia affinis</i> - Adult	96 timer
Ammoniakk, vandig løsning chlorobenzene	Akutt EC50 20.2 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Chlorella marina</i>	72 timer
	Akutt EC50 26.2 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Nannochloropsis oculata</i>	72 timer
	Akutt EC50 19.6 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Phaeodactylum tricornutum</i>	72 timer
	Akutt EC50 30.2 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Platymonas subcordiformis</i>	72 timer
	Akutt EC50 12.5 mg/l Ferskvann	Alge - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	96 timer
	Akutt EC50 3.43 mg/l Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Akutt LC50 7900 µg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 8900 µg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 11000 µg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 10400 µg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 11100 µg/l Ferskvann	Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 10.7 mg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 10700 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 8600 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 11500 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 12800 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 3480 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Carassius auratus</i> - Egg	96 timer
	Akutt LC50 2370 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Carassius auratus</i> - Egg	96 timer
	Akutt LC50 4500 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i> - Ungdyr	96 timer
	Akutt LC50 3.58 mg/l Ferskvann	Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 timer
	Kronisk NOEC 2 mg/kg Ferskvann	Fisk - <i>Carassius auratus</i>	30 dager
	Kronisk NOEC 8500 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Danio rerio</i> - Egg	28 dager

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

1,4-dioxane	Akutt LC50 1.5 mg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nyfødt organisme	48 timer
	Akutt LC50 6700000 µg/l Sjøvann	Fisk - <i>Menidia beryllina</i>	96 timer
	Akutt LC50 10800000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
	Akutt LC50 9850000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
	Akutt LC50 12326000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
	Akutt LC50 9872000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer
	Kronisk NOEC 145 mg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	32 dager
	Kronisk NOEC 145 mg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	32 dager
	Kronisk NOEC 145 mg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	32 dager
ethylene oxide	Akutt LC50 1000000 µg/l Sjøvann	Skalldyr - <i>Artemia</i> sp.	48 timer
	Akutt LC50 490000 µg/l Sjøvann	Skalldyr - <i>Artemia</i> sp.	48 timer
	Akutt LC50 300000 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 137000 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 200000 µg/l Ferskvann	Dafnie - <i>Daphnia magna</i>	48 timer
	Akutt LC50 84000 µg/l Ferskvann	Fisk - <i>Pimephales promelas</i>	96 timer

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Navn på produkt/ bestanddel	Test	Resultat	Dose	Inoculum
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	OECD 310F	25 % - Lett - 28 dager	1.03 gO ₂ /g	30 mg/l Aktivert slam

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Navn på produkt/ bestanddel	Halveringstid i vann	Fotolyse	Biologisk nedbrytbarhet
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	-	-	Lett

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Navn på produkt/ bestanddel	LogP _{ow}	BKF	Potensial
propylidynetrimethanol	-0.47	<1 [OECD 305 C]	Lav
bronopol	0.18	-	Lav
2-ethylhexan-1-ol	2.9	25.33	Lav
ethane-1,2-diol	-1.36	-	Lav
OIT	2.45	-	Lav
2-methoxyethanol	-0.77	-	Lav
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	-0.47	-	Lav
m-xylene	3.2	8.1 til 25.9	Lav
2-ethoxyethanol	-0.32	-	Lav
2-aminoethanol	-1.31	-	Lav
chlorobenzene	2.46	4.3 til 40 [OECD 305 C]	Lav
1,4-dioxane	-0.42	0.3 til 0.7 [OECD 305 C]	Lav
ethylene oxide	-0.3	-	Lav

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann : Ikke kjent.

Mobilitet : Ikke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

- Metoder for avhending

: Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/ underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.
- Farlig avfall

: Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.
- Fjerning av kjemikalieavfall

: Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Avhending i henhold til alle relevante føderale, delstatsbaserte og lokale regler. Hvis dette produktet blandes med annet avfall, kan det hende at den originale avfallsproduktkoden ikke lenger gjelder, og den korrekte koden må tildeles. Kontakt lokale avfallsmyndigheter for ytterligere informasjon.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

Klassifiseringen av dette produktet i Europeisk Avfalls Katalog er:

Avfallskode	Avfallsbetegnelse
EWC 08 01 12	annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

Emballasje

- Metoder for avhending

: Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.
- Fjerning av kjemikalieavfall

: Innhent råd fra relevante avfallsmyndigheter ved hjelp av informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet, når det gjelder klassifisering av tomme beholdere. Tomme beholdere må kastes eller gjenvinnes. Kast beholdere som er forurensset av produktet i henhold til lokale eller nasjonale lovbestemmelser.
- Spesielle forholdsregler

: Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	ADR/RID	IMDG
14.1 FN-nummer eller ID-nummer	Ikke regulert.	Ikke regulert.
14.2 Korrekt transportnavn, UN		
14.3 Transportfareklasse (r)		
14.4 Emballasjegruppe		
14.5 Skadevirkninger i miljøet	Nei.	Nei.

14.6 Spesielle forholdsgreger for brukeren : Transport innenfor brukeren anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter : Ikke anvendelig.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Vedlegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Vedlegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Vesentlig egenskap	Navn på bestanddeler	Status	Referansenummer	Revisjonsdato
Kreftfremkallende	1,4-dioksan	Kandidat	D(2021) 4569-DC	7/8/2021
Giftig ved reproduksjon	2-metoksyetanol	Anbefales	9th recommendation	10/1/2019
	2-etoksyetanol	Anbefales	9th recommendation	10/1/2019
Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad for menneskelig helse	1,4-dioksan	Kandidat	D(2021) 4569-DC	7/8/2021
Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad for miljøet	1,4-dioksan	Kandidat	D(2021) 4569-DC	7/8/2021

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Vedlegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler : Ikke anvendelig.

Andre EU regler

VOC : Bestemmelsene i direktiv 2004/42/EF angående flyktige organiske forbindelser (VOC). Se produktetiketten og/eller det tekniske dataarket for flere opplysninger.

VOC for bruksklart produkt : Ikke kjent.

Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Luft : Ikke listeført

Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Vann : Ikke listeført

Ozon-nedbrytende stoffer (EU 2024/590)

Ikke listeført.

Forhåndssamtykke (PIC) (649/2012 / EU)

Ikke listeført.

Vedvarende organiske forurensende stoffer

Ikke listeført.

Seveso Direktivet

☑ Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

Navn på produkt/ bestanddel	Listenavn	Navn på listen	Klassifisering	Merknader
☑ Krystallinsk silika, respirabel del i hele produktet, <10µm	FOR-2011-12-06-1358	-	Kreft	-
2-methoxyethanol	FOR-2011-12-06-1358	-	Repr	-
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	FOR-2011-12-06-1358	-	Repr	-
2-ethoxyethanol	FOR-2011-12-06-1358	-	Repr	-
1,4-dioxane	FOR-2011-12-06-1358	-	Kreft	-
ethylene oxide	FOR-2011-12-06-1358	-	Kreft	-

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

06.12.2011 nr. 1358 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om utførelse av arbeid

06.12.2011 nr. 1357 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Produktregistreringsnummer : 601082

Internasjonale bestemmelser

Konvensjon om kjemiske våpen, stoffliste over kjemikalier i Schedule I, II og III

Ikke listeført.

Montreal protokolenI

Ikke listeført.

Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere

Ikke listeført.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgående informasjon (PIC)

Ikke listeført.

UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller

Ikke listeført.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering : Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer : ATE = Akutt toksisitets estimat
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
N/A = Ikke kjent
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RRN = REACH registrerings nummer
SGG = Segregeringsgruppe
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering	Justering
Aquatic Chronic 3, H412	Kalkuleringsmetode

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

H301	Giftig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H310	Dødelig ved hudkontakt.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H330	Dødelig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H361	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH071	Etsende for luftveiene.

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Acute Tox. 2	AKUTT TOKSISITET - Kategori 2
Acute Tox. 3	AKUTT TOKSISITET - Kategori 3
Acute Tox. 4	AKUTT TOKSISITET - Kategori 4
Aquatic Acute 1	FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1
Aquatic Chronic 1	FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1
Aquatic Chronic 3	FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3
Eye Dam. 1	ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1
Repr. 2	GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 2
Skin Corr. 1	ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1
Skin Corr. 1B	ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1B
Skin Corr. 1C	ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1C
Skin Irrit. 2	ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2
Skin Sens. 1	OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1
Skin Sens. 1A	OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1A
STOT RE 1	GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 1
STOT SE 3	GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3

Utskriftsdato : 4-5-2026
Utgitt dato/ Revisjonsdato : 4-5-2026
Dato for forrige utgave : 29-9-2025
Versjon : 4
Unique ID : A6FD275CC10C1EEEEAF87E73AA67C0191

Merknad til leseren

VIKTIG MELDING: Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være utfyllende og er basert på nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lover: enhver person som bruker dette produktet til annet formål enn det som er spesielt anbefalt i teknisk datablad uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets anvendbarhet for det aktuelle bruk, gjør dette på egen risiko.

Det er alltid brukerens ansvar å gjøre alle nødvendige tiltak for å oppfylle krav i lokale regler og lover. Les alltid sikkerhetsdatabladet og teknisk datablad for produktet om disse er tilgjengelig. Alle råd og forklaringer gitt av oss om produktet (i databladet eller på annen måte) er etter vår beste viten korrekt, men vi har ingen kontroll over underlagets kvalitet eller tilstand eller de mange faktorene som kan påvirke bruk og påføring av produktet.

Derfor, såfremt vi ikke skriftlig angir noe annet, aksepterer vi absolutt ikke noe ansvar for produktets ytelse eller for noe tap eller skade på grunn av produktets bruk. Alle leverte produkter og gitte tekniske anbefalinger er knyttet til våre standard termer og salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokument og gjennomgå det nøye. Informasjonen i dette databladet er til enhver tid underlagt endringer i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å bekrefte at dette databladet er gyldig før produktet tas i bruk.

Merkenavn nevnt i dette datablad er varemerker tilhørende eller lisensiert til Akzo Nobel.

I overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878- Norge

ONE SUPER TECH BASE WHITE