

Sika®-Bunnfyllingslist

Produktbeskrivelse Sika®-Bunnfyllingslist fremstilles av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur. De lukkede cellene gjør at bunnfyllingslisten opptar minimalt med vann og fuktighet. Sika®-Bunnfyllingslist finnes i 2 varianter: homogen eller med hull, avhengig av dimensjon. Den homogene typen kan komprimeres ca. 35 %, mens dimensjoner med hull kan komprimeres enda mer. Samme dimensjon passer altså til flere fugebredder. Sika®-Bunnfyllingslist er dessuten lett og smidig å arbeide med.

Anvendelsesområder Sika®-Bunnfyllingslist benyttes i bevegesfuger. Etter montering av Sika®-Bunnfyllingslist, utføres selve fugeoperasjonen.

Produktegenskaper

- Består av ekspandert polyetylen med lukkede celler
- Har gode varmeisolerende egenskaper
- Har lavt vannopptak
- Råtebestandig
- Aldringsbestandig
- Lav vekt
- Passer til de fleste fugedimensjoner
- God alkalie- og kjemikaliebestandighet

Bruksanvisning

Forbehandling For å oppnå god forankring i fugen, skal Sika®-Bunnfyllingslist være ca. 20-30 % bredere enn fugen. NB! Vær forsiktig slik at Sika®-Bunnfyllingslist ikke punkteres under montering.

| Fysiske egenskaper | Egenskap | Prøvemethode | Resultat |
|--------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | Densitet | ASTMD-1622 | 35 kg/ml |
| | Vannopptak | ASTMD-1056 | 2 % w/w |
| | Varmeledningstall | | 0,37 W/m°C |
| | Temperaturbestandighet | | -70 °C til +95 °C |

| Dimensjoner | Ytre diameter mm | Indre diameter mm | Type kartong | Meter pr. kartong |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 6 | - | HOMOGEN | 100/750 |
| 10 | - | HOMOGEN | 50/300/5,5 | |
| 13 | - | HOMOGEN | 50/375 | |
| 16 | 5 | MED HULL | 50/250/5,5 | |
| 20 | 7 | MED HULL | 50/150/5,5 | |
| 24 | 8 | MED HULL | 50/100/5,5 | |
| 30 | 10 | MED HULL | 60 | |
| 35 | 12 | MED HULL | 150 | |
| 40 | 12 | MED HULL | 120 | |
| 50 | 16 | MED HULL | 85 | |

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering

For avfallshåndtering, se tilhørende sikkerhetsdatablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.



Produktdata

Helse, Miljø og Sikkerhet

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 SKYTTA
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no