



Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

Norgesvinduet THU

ENTREPRISE PRODUSENT/LEVERANDØR

Vinduer Norgesvinduet Svenningdal AS, Industriveien 1, 8682 TROFORS

LEVERANSE	FIRMA	TELEFON	TELEFAKS	ADRESSE
Glass	Press Glass	+48343275069		Nowa Wies (Polen)
Hengsler	Spilka	70 17 65 00	70 17 65 10	6013 Ålesund
Vrider	Sørbø	51 44 43 50		7437 Trondheim
Stormkrok	Sørbø	51 44 43 50		7437 Trondheim
Tettelister	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

MATERIALSPESIFIKASJON:

Treverk, fingerskjøtt laminert furu, med kjerneved i de to ytre lamellene.
Overflatebehandling: Akzo Nobel polyurethan grunning, vannbasert dekkbeis.
Farge utvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse.
Farge innvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse.
Glass: Se beskrivelse i ordrebekreftelse.
Hengsler: varmgalvanisert stål/plast.
Tettelister: Schlegel Q-Ion 3099/3078

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Renhold:

Innvendig vaskes med vann og såpe.
Utvendig skyll med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skyll med rent vann.

Skader:

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.
Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Overflatebehandling:

Pvc-lister må ikke overmales i mørke farger da de ikke tåler dette.

Løpende vedlikehold:

Funksjonskontroll av beslag og tettelister

Periodisk vedlikehold:

Beslag og vrider smøres med tynn smøreolje ved behov.
Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Vedlegg:

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet