

YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0508

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Nonset 400 UW**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Hydraulisk mørtel basert på hydraulisk sement (R4-CC) for strukturelle reparasjoner av bygg og konstruksjoner**
- 3) Produsent: **MAPEI AS. – Valsetvegen 6 – 2021 Sagstua – Norge - www.mapei.no**
- 4) AVCP-system: **System 2+
System 4 (Brannpåvirkning)**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-3:2005**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure, N. 1071 har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
Trykkfasthet:	Klasse R4
Kloridinnhold:	≤ 0,05%
Heftfasthet:	≥ 2,0 MPa
Karbonatiseringsmotstand:	Bestått
Elastisitets modul:	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet:	≥ 2,0 MPa
Kapillær absorpsjon:	≤ 0,5 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Farlig bestanddeler:	NPD
Brannpåvirkning:	Klasse A1

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud–Administrerende direktør**

Sagstua, 10/12/2024





.....

DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

Revisjon 1 notater:	Produkt uendret: Oversetting til norsk
----------------------------	---

Nonset 400 UW
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-NO1/0508



 1071	 Valsetvegen, 6 – 2021 Sagstua (Norge) www.mapei.no
24 CPR-NO1/0508 EN 1504-3 Nonset 400 UW <i>Hydraulisk mørtel basert på hydraulisk sement (R4-CC) for strukturelle reparasjoner av bygg og konstruksjoner</i>	
Trykkfasthet:	Klasse R4
Kloridinnhold:	≤ 0,05%
Heftfasthet:	≥ 2,0 MPa
Karbonatiseringsmotstand:	Bestått
Elastisitetens modul:	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet:	≥ 2,0 MPa
Kapillær absorpsjon:	≤ 0,5 kg•m-2•h-0,5
Farlig bestanddeler:	NPD
Brannpåvirkning:	Klasse A1

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.