

Universal ledd UG

Bruksområde

Denne delen, er en universalforbindelse for innfesting til ikke-horisontale deler eller flater, og kan vinkles i et uendeligantall posisjoner.

Universal ledd UG, kan forankres direkte til bygningflater eller bjelker, bjelkeklammer, montasjeskinner etc. Typisk anvendingsområde kan også være «på-plassen-bygde» konstruksjoner, som avlastningsstag for konsoller, takoppheng for å få en loddrett innfesting, eller som et forsterkningsstag sammen med gjengestag eller et gjengerør. Universal ledd UG, sammen med gjengestang eller gjengerør, og skive kan benyttes som fastpunkt applikasjoner.

Beskrivelse

♦ Gir et uendelig antall vinkel muligheter.

♦ Lengde og høyde justering via rotering av sett-skruen i den vribare akselen i foten. Skiven sørger for en sikker og fast anleggsflate for kontramutteren.

Materiale

Syrefast.

Montering

Skrue sett-skruen helt inn i gjengene i leddet. (Kontroller visuelt).

Når ønsket vinkel er bestemt, trekkes mutteren til mot skiven.

Teknisk data

Type	Vekt	Arbeidslast	Skive	Mutter
[mm]	[kg]	[kN]	ø [mm]	
UG M8	0,13	5,8	10,5	Sekskant-mutter
UG M10	0,13	8,0	10,5	Sekskant-mutter
UG M12	0,31	13,0	16,5	Sekskant-mutter
UG M16	0,37	13,0	16,5	Sekskant-mutter

Type	Gjenge ansl.	A	B	D	L	Vare- nummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
UG M8	M8	26	40	12,5	51	3442682
UG M10	M10	26	40	12,5	51	3442683
UG M12	M12	33	50	17,0	71	3442684
UG M16	M16	33	50	17,0	71	3442685

