

ArcelorMittal Construction Norge AS

Takplater

TP/VP 16, TP/VP20 LS Aluminium

**1. PROSJEKT**

Entreprenør / Utførende:

Prosjekt / Adresse:

Bruksområde / Byggningsdel:

**2. PRODUKTBEKRIVELSE.**

Kaldvalsede aluminiumsplater. Framside lakkert med 25µm og baksiden med 5 µm polyester lakk

Produktidentifisering:

Varenr / Ordrenr : \_\_\_\_\_

Fargekode \_\_\_\_\_

Kvalitet / Sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger det en serviceavtale ?

NEI: \_\_\_\_\_JA: \_\_\_\_\_

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Barnåler, Blader, mosevekst og borrhon i fra monteringen fjernes med en kost. ( Ikke stålbørste)

Høytrykksspyling: Bruk maksimalt 100 bar trykk. Spyl alltid nedover langs takfallet.

Ettersyn og kontroll:

Regelmessig ettersyn, helst en gang pr. år. Kontroller evt. luftehatter og beslag for mekaniske skader (snø, is etc).

Vedlikeholdsinstruks og intervall:

Evt. Avskalling må alltid raskest mulig repareres med en utbedringslakk.

## AMS

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være > 20 år, forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges

Garanti: 10 år

Fuktbestandighet:

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av blekk, olje, etc.).

## 5. MILØPÅVIRKNING.

Ressursutnyttelse:

Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon:

-

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc:

Ingen spesielle faremomenter.

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 |

Øvrige opplysninger

-

## 8. TEKNISK SERVICE

Importør / Produsent: ArcelorMittal Construction Norge AS

Organisasjonsnr. 9054.05.03787

Postadresse Dyrskueveien 16

Postnr. og poststed 2040 Kløfta

Telefon +47 63 94 14 00

E-post post@arcelormittal.no

Internettadresse www.armat.no