

Spikplugg färgad

Funktion: Färgad spikplugg är avsedd för montage av lister, socklar o. dyl. Spiken är därför lackerad/ytbehandlad för att kunna färganpassas. Färgad spikplugg är av typ A med försänkt plugg.

Spårtyp/bits: Pozidrive 2.

Material: Plugg av nylon och spik av stål.

Ytbehandling: FZY = Elförzinkad 5 my gul, VIT = Vitlackerad RAL 9010, BRUN = Brunoxiderad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.

Dim. mm	Ytbeh.	Max detaljtjockl. mm	Borr mm	Ca vikt kg/100	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Antal	ML
5 x 40	FZY	20	5	0,33	345040	100	12
5 x 40	VIT	20	5	0,33	345140	100	12
5 x 40	BRUN	20	5	0,33	345240	100	12
5 x 50	FZY	30	5	0,38	345050	100	12
5 x 50	VIT	30	5	0,38	345150	100	12
5 x 50	BRUN	30	5	0,38	345250	100	12
5 x 60	FZY	40	5	0,44	345060	100	12
5 x 60	VIT	40	5	0,44	345160	100	12
5 x 60	BRUN	40	5	0,44	345260	100	12

Typ A



Spikplugg metall

Funktion: Metallspikpluggen har en zinkplugg med förmonterad spik och är avsedd för montage i massiva material som betong och sten.

Material: Plugg av zink och spik av stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på metallspikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in metallspikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter försiktigt in spiken med en hammare.

Dim. mm	Max detaljtjockl. mm	Borr mm	Ca vikt kg/100	BULKPACK		FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,8 x 20	5	5	0,41	B335020	5.000	335020	200	12
4,8 x 40	20	5	0,66	B335040	2.500	335040	100	12
5 x 22	5	5	0,50	B335022	5.000	335022	200	12
6 x 40	20	6	1,04	B336041	2.000	336041	100	12

