

73 72 180 BK

KNIPEX TwinForce® Høyeffekt-sidekutter



PATENTED



- Den overlegne kraft-sidekutter med patentert dobbeltledd
- Optimal utveksling med dobbel leddkonstruksjon
- Kutter pålitelig alle trådsorter, men også båndmaterial
- For grov og fineste skjæring
- Lite snittslag: hånden skånes. Muskler og sener avlastes
- For bruk med mer komfort, for dem som skal kutte mye og for spesielt hard kutting
- Høy stabilitet og gange uten spill med påsmidde og presisjonsfreste leddakser
- Krom-vanadin høyeffektstål, smidd, oljeherdet

Ekstrem lett kutting med lite kraftforbruk:

kutter enda 50 % lettere enn den anerkjente KNIPEX-kraftsidekutter


Nytt for sidekutter

Muligheten for etterkutting. Selv 4 mm tykke tråder skjærer KNIPEX TwinForce® mit 2 - 3 ganger etterkutting uten stort kraftforbruk. Vanlige kraft-sideavbitere skjærer slike dimensioner slett ikke eller kun med stort kraftforbruk


Artikkel-nr.	73 72 180 BK
EAN	4003773074816
Tang	svart atramentert
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	4,6
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	3,2
Skjæreverdi pianotråd Ø mm	3,0
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	5,5
Lengde mm	180
Vekt netto g	280




høyeffekt-sidekutteren med åpningsfjær for enkel etterkutting og for mye kutting




Åpningsfjæren blir ganske enkelt aktivert eller deaktivert med et trykk med tommelen




Tekniske endringer og feil forbeholdes



Trådene legger man alltid så nært som mulig inntil leddet. For kuttere med høy utveksling er åpningen nær dreiepunktet for det meste mindre enn tykkelsen på tråden og




Med KNIPEX TwinForce® gjøres først innsnitt i tråden inntil nødvendig håndkraft sterkt stiger. Nå åpner du tangen og skyver tråden i innsnittet videre mot leddet.



Skjær videre på samme sted. Materialet kan nå mye lettere kuttes, fordi det nå ligger nærmere dreiepunktet

trådene kan skli forover
ved kuttingen.



Denne prosessen kan
gjentas ved behov