PRODUKTDATABLAD

oktober 2026

Bygg 1 Produkter AS **Bod- /hyttedør isolert 1330300**

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Hyttedørene er 18 graders dører og oppbygd som en sandwichkonstruksjon.
Panel på inn- og utside (lik på begge sider)
- 2 lag isolerglas
- Aluminium fuktsperre på inn- og utside
- 35mm ramtre, 35mm isolering.
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- Karmbredde 92x40mm
- Låskasse: Assa 565
- Sluttstykke: ASSA 1887-3
- Sylinder: Habo 65537
- Hengsler: 3248 2 stk.

Dørene kan bare produserast i ubehandla furu!
U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

Dørvrider er ikke inkludert.

Bruksområde
Ytterdør til hytter, boder, spikertelt, garasje, kjeller osv.

Farger
Ubehandla furu

Overflatebehandling
Ubehandlet.
Terskel er grunnet med olje.

Tilbehørsprodukter
Dørvrider
Sparkeplate


Dovre


Otta

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Modell/mål	Bredde	Høyde
Lom	M 8/9/10	M 19/20/21

Spesialmål kan leveres på hver halvmodul (50mm). Kan også leveres tofløya, innadslående og med sidefelt på bestilling.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 Ytterdører og porter.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.
Lagres plant/vertikalt, tørt, innendørs i + 10 °C.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	**Bygg 1 Produkter AS**
Adresse	**Industrivegen 32**
Postnr. og poststed	**6155 Ørsta**
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™