

# YTELSESERKLÆRING

Nr: 960037 no

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
Akrylfog Flex

2. Artikel nummer:  
10005056, 10005055, 10005054, 10005053

3. Tilsiktet bruk:  
Fugemasse til bevegelige fuger i fasade, innendørs og utendørs i henhold til EN 15651-1 (F-EXT-INT 12,5E) , Fugemasse til bevegelige fuger i våtrom i henhold til EN 15651-3 (XS3)

4. Produsent:  
ESSVE AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: info@essve.se

5. System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP):  
System 3

6. Meldt organ:  
NB:1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
reaksjon på brann	Klass E	EN 15651-1,3:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	se SDS	EN 15651-1,3:2012
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 3mm	EN 15651-1,3:2012
Krymp	≤ 25%	EN 15651-1,3:2012
Vedheft/kohesjon ved opprettholdt ekstensjon etter vann nedsenking (EN ISO 10590)	Pass	EN 15651-1,3:2012
mikrobiologisk vekst	2	EN 15651-3:2012
Strekkeegenskaper, bruddforlengelse ved +23°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	EN 15651-1:2012

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Strekkeegenskaper ved vedlikeholdt forlengelse (EN ISO 8340)	Pass	EN 15651-1, 3:2012
Vedheft/koheasjon ved variable temperaturer (EN ISO 9047)	Pass	EN 15651-1, 3:2012
Holdbarhet	Pass	Konditioneringsmetode A / Testet på betong M2, uten grunning

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert  
Kista 2025-04-01