

Isola Luftespalte Profil

Profil til etablering av luftespalte

Beskrivelse :

Isola Luftespalte profil er ett av to produkter som til sammen utgjør Isola Lufteprofil System. Produktet består av en rettinklet spesialprofil av polyetylenbelagt kartong. Langs utsiden av de rettinklede kantene er det påført en integrert tape av modifisert akryl lim som er beskyttet av en plastfolie.



Bruksområde :

Isola Luftespalte System benyttes i skråtak med diffusjonstett undertak/taktekning hvor det skal etableres luftespalte mellom undertaket og isolasjonen. Systemet egner seg spesielt godt i forbindelse med isolering og innredning av kalde loft i eksisterende boliger.

Lagring :

Profilene lagres på et stabilt horisontalt underlag, tørt, frostfritt og beskyttet mot UV stråling.

Montering :

Luftespalte profilene monteres langs sidekantene av taksperrene, - helt opp mot taktroen eller undertaket. Profilene monteres slik at den ene sidekanten med integrert tape vender inn mot loftsrommet, mens den andre vender inn mot sidekanten av taksperrene. Siden mot taksperrene klebes fast og festes deretter mekanisk med stifter eller pappspiker. Profilene tilpasses knevegg eller møne/hanebjelke ved at det lages et snitt i den ene sidekanten slik at profilen kan knekkes og tilpasses riktig vinkel.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola Vindsperre c/c 600

Godkjenninger og garanti



Isola Luftespalte Profil⁵⁴⁵²⁴⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	50	mm
Lengde	2000	mm
Materiale	Polyetylenbelagt kartong	-
Høyde	50	mm
Vekt (pr enhet)	500	g

