

# JACKON Produktdatablad

## Jackon Radon Sealant

Jackon©02-2022

### Produktbeskrivelse

Jackon Radon Sealant er en lettflytende en-komponent tette-masse. Danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsette. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Velegnet til bruk ned i minus 5 °C. Produktet inngår i både TG 20461 og TG 20685.

### Bruksområde

Til lufttetting rundt enkle eller samlinger av gjennomføringer. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

### Farge

Lilla

### Overflatebehandling

Ingen

### Tilbehørsprodukter

Jackon Radon Sealant Band

### Tekniske data

**Produkt:** SMP / silan-modifisert polymer

**Volum:** Inneholder 5 kg

**Temperaturbestandighet:** - 40 °C til + 90 °C

**Densitet:** Ca 1,68 g/cm<sup>3</sup>, p.r. EN 542 @ +20 °C

**Viskositet:** Medium pasta viskositet ved + 20 °C

### Montering/utførelse

**520.706** Sikring mot radon ved nybygning.

**701.706** Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

### Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

### Avfallsbehandling

Ikke herdet lim, tette eller fugemasse skal sorteres som farlig avfall og leveres godkjent mottak. I herdet tilstand kan produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.

### HMS-referanser

Sikkerhetsdatablad Jackon Radon Sealant



**JACKON AS** | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad  
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: [ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no) | [jackon.no](http://jackon.no)

**KUNDESENTER** | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: [ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no)

**TEKNISK KUNDESERVICE** | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: [teknisk@jackon.no](mailto:teknisk@jackon.no)

