

YTELSESERKLÆRING

Tilsiktet bruksområde:

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

Produsent:

Kesko Corporation
PO Box 1, Helsinki
FI-00016 Kesko
Finland

Vurderingssystem:

System 3+

Teknisk kontrollorgan:

1015

Angitte ytelser:

Diameter		4,2mm	4,8mm	5,0mm	Harmonisert tekniskspesifikasjon
Flytemoment (Nmm)		2090	3696	4303,5	EN 14592:2008+A1:2012
Strekkfasthet (kN)		3,8	4,17	5,3	EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekking av skruehode (N/mm2)		20,26	25,31	21,68	EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm2) (Vinkelrett med fiberretningen)		14,7	14,56	15,65	EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm2) (Parallelt med fiberretningen)		11,34	12,08	11,51	EN 14592:2008+A1:2012
Vridningsfasthet (Nm)		min 1,2	1,7	min 1,4	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet		Klasse 3 ihht EN 1995-1-1			EN 14592:2008+A1:2012

YTELSESERKLÆRING

Varetypens unike identifikasjonskode:				Alle mål i mm				
NOBB	Varetekst	GTIN	Art.nr.	Diameter	Kjernediameter	Diameter hode	Lengde	Gjenger
60019231	TERRASSESKRUE 4,2X55 A4 A200 T20	6438313538677	502091678	3,95-4,2	2,5-2,7	7,0-7,5	53,8-56,2	24,0-27,0
60774055	TERRASSESKRUE 4,2X55 A4 A1000 T20	7070483145669	60774055	3,95-4,2	2,5-2,7	7,0-7,5	53,8-56,2	24,0-27,0
60131912	TERRASSESKRUE STS 4,8X60 A4	6438313756309	502595215	4,8	2,5-2,7	3,2	60	30
60019228	TERRASSESKRUE 5X70 A4 A100 T25 PR	6438313538066	502091061	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	68,5-70,0	33,0-36,0
60019237	TERRASSESKRUE 5X90 A4 A100 T25 PR	6438313538080	502091062	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	88,25-90,0	39,0-42,0

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Sted: Steinkjer
Dato: 15.09.2025
Navn: Tommy Aasheim
Stillingstittel: Kategorisjef
Underskrift:


