

STARFLOOR CLICK 55 & 55^{PLUS}

TEKNISK DATABLAD

TEKNISKE DATA	STANDARD	STARFLOOR CLICK 55
KLASSIFISERING		
Klassifisering	EN ISO 10582	Heterogent kompakt gulvbelegg
	EN ISO 10874	Hjemmemiljø: 23 - Offentlig: 33
Bindemiddeltype	EN ISO 10582	Type I
TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
Total tykkelse	EN ISO 24346	4.5 mm
Totalvekt	EN ISO 23997	8 kg/m ²
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0.55 mm
Låsesystem		Klikk
Fasede kanter		Ja
Overflatebehandling (PUR)		Extreme®
Dimensjoner	EN ISO 24342 Planker	19.05 x 121.1 cm = 7 planker/eske = 1.61 m ² /eske 24.05 x 149.1 cm = 5 planker/eske = 1.79 m ² /eske
	EN ISO 24342 Fliser	32.38 x 60.1 cm = 9 fliser/eske = 1.75 m ² /eske
PERFORMANCES FOR CE MARKING REQUIREMENTS (EN 14041)		
Declaration of Performance (DOP)	EN 14041	0197-0010-DoP-2016-04
Brannklassifisering	EN 13501-1	B _n -s1 løslagt på betong
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	≤ 2 kV på betong
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	μ ≥ 0.3
TEKNISKE EGENSKAPER		
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.10%
Trinnlysdemping	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w 3 dB
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9 / R10 avhengig av overflatestruktur
Låsestyrke [kN/m]	EN 10582	≥ 2 kN/m
Møbelben	EN 424	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918 - EN 425	Ingen skade
Formstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Lysbestandighet	EN ISO 105-B02 (metode 3 ^a)	≥ 6
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Meget god
Gulvvarme		Egnet – maks 27°C Se leggeanvisning for mer informasjon
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
MILJØ		
Totale VOC emisjoner	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 dager)
FARGER		
		28

Customs Tariff: 4820 5000

Informasjonen over kan oppdateres ved behov. (10/18).

Med henvisning til Europeisk lov N° 305/2011 for CE Marking, så ligger Declarations of Performance tilgjengelig på vår hjemmeside.

Les alltid Tarketts oppdaterte legge- og vedlikeholdsanvisninger. De ligger på www.tarkett.no.



Starfloor Click 30 Starfloor Click 55 Starfloor Click Ultimate

Starfloor er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for privat bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våre rengjøringsmetoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet, samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

GENERELLE RÅD

- Regelmessig rengjøring forlenger intervallet mellom hver periodisk rengjøring.
- Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør av rengjøringsmidler.
- Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler skal aldri benyttes
- Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst mens flekkene er ferske.
- Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein, farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein og skiftes ved behov
- Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
- Gulvet skal ikke behandles med voks eller polish

SMUSSFOREBYGGENDE RÅD

- 80% av smuss/skitt kommer utenfra
- Et effektive avskrapingssystem/dørmatte reduserer mengden skitt og smuss i bolig med opp til 90%

BYGGRENGJØRING

Rengjøring skal gjøres før et nytt gulv tas i bruk. Ved behov, beskytt alltid gulvet med hard papp i byggeperioden for å unngå skader. OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet

Maskinell metode:

- Støvsug og/eller tørrmopp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
- En fuktig mopp benyttes ved fuktig rengjøring
- Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg produsentens anvisninger.
- En kombimaskin med sylindriske børster / mikrofiber ruller kan benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

DAGLIG RENGJØRING

Tilpasses romtype og behov

Manuelle metoder

- Tørr- eller fuktmopping.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

PERIODISK RENHOLD

Intervall: Ved behov

Maskinell metode:

- Tørrmopp / støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg produsentens doseringsanvisning.
- En kombimaskin med sylindriske børster / mikrofiber ruller kan benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

FLEKKFJERNING

Flekker fra

Skomerker, asfalt, olje, sot, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, mm

Tyggeummi, stearin

Fjernes med

Svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel eller Rødsprit. Gni med en hvit nylonduk, ettertørke med rent vann.

Kjøl flekken ned med en ispose som legges på flekken. Skrap deretter forsiktig bort. Synlige rester - svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel gni med hvit nylonduk og ettertørk med rent vann.