

Icopal AS

Plantevern og ugressmidler

2412

Icopal Grønskefjerner

NOBB modulnr. 30162838

PRE-m30162838

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Icopal Grønskefjerner fjerner grønske og mose uten bruk av vann, og er dessuten 100 % miljøvennlig.

Middelet er ikke merkepliktig, og det er ikke behov for verneutstyr ved påføring.

Produktet leveres på kanner à 5 l.

Bruksområde

Icopal Grønskefjerner anvendes på tak, terrasser, steinmur, treverk, markise, båtkalesjer og plast.

Middelet er klart til bruk på tørre overflater. Grønskefjerner sprayeres på det berørte området. Det er ikke behov for spyling etter påføring.

Farger

—

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—



Icopal AS

Plantevern og ugressmidler

2412

Icopal Grønskefjerner

NOBB modulnr. 30162838

PRE-m30162838

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	Forbruk	Virketid
min +10 °C	Grønske: 1 dl/m ² ; Mose/lav: 1-3 dl/m ²	Grønske: 1-6 dager; Mose/lav: 3-5 uker etter siste behandling.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

Skal ikke brukes i regnvær. Fjern løs mose, løv osv før bruk. Unngå sterkt sollys direkte på flatene under påføring.

Bruk rengjort pumpesprøyte eller sprayflaske ved påføring. Spray jevnt og rikelig.

Når grønske/mose er brutt ned (blitt brunt) spyles overflaten med vannslange eller koster forsiktig. Høytrykksspyler må ikke benyttes på tak.

Verneutstyr er ikke påkrevd. Sprut i øynene skylles bort med vann.

Transport og lagring

Lagres frostfritt.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

Se HMS-datablad.

Type emballasje

Plast.

Icopal AS

Plantevern og ugressmidler

2412

Icopal Grønskefjerner

NOBB modulnr. 30162838

PRE-m30162838

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad vedrørende R- og S-setninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattesting

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Icopal AS er sertifisert iht. NS-ISO 9001.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Adresse	Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
Telefaks	67 90 58 77
E-post	icopalservice@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no