

Produktgruppe **SiTech avløpsrør og -deler****Leverandør** Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22309200**Produsent** **Wavin****Tekniske data** Dimensjon: 50, 75, 110 og 160 mm
Rør leveres i lyseblått

Materiale rør	Mineralforsterket Polypropylen
Materiale i pakning	TPE (oljebestandig)
Farge Rør/deler Innside	RAL 5024 (lyseblått) Hvit

Normer SiTech avløpsrør og -deler er produsert ihht. DN EN 12056**Kvalitetssikring** Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001**HMS**

Helsefare	Produktet er ikke helsefarlig. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
Brannfare	PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ved ca. 360 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ og H ₂ O
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Lagring Rørene skal ikke stables i bunter høyere enn 1,5m**Montering** Spissende faser og rengjøres, mufte rengjøres før montering. Wafix glidemiddel skal benyttes. Lengdeutvidelse på 0,15 mm/m°C må påregnes.**Kjemisk bestandighet** Ihht. ISO/TR 10358.**Termisk bestandighet** Langvarig: ≥2 min: 90°C
Kortvarig: <2 min: 95°C**Vedlikehold** Rør og fittings: Etter behov. Kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler
Opphengning: Kontrolleres 1 gang pr. år. Evt defekte bæringer skiftes.
Brannmansjetter: Kontrolleres en gang pr. år**Gjenvinning** PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.