

FLEX Tape Dampsperre

Forsegling av detaljer i luft- og dampsperrer

Beskrivelse :

Isola Dampsperre Tape FLEX er en svært klebesterk og aldringsbestandig spesialtape. Tapen består av modifisert akryl kleber, armeringsnett og en fleksibel PE- folie. Klebestoffet er beskyttet med et silikonpapir.



Bruksområde :

Isola Dampsperre Tape Flex 12/48 Sikrer lufttett forbindelse mellom dampsperre og vindus-/ og dørkarmer. Perfekt for montering/tilslutning fra dampsperre til vindus- og dørkarmer. Produktet har splittet beskyttelsesfolie hvor 12 mm festes til vinduskarm og 48 mm festes til dampspennen. Tapen har svært god heftfasthet til alle typer glatte PE- folier, aluminiumsfolier og produkter med overflate av polypropylenfilt. Den hefter også godt til treverk, metall og bygningsdeler av harde plastmaterialer.

Lagring :

Isola Dampsperre Tape FLEX skal lagres tørt og beskyttet mot UV-stråling i temperaturer mellom +5 og +25 grader Celsius.

Montering :

Underlaget tapen skal klebes til må være rent, tørt, støv- og fettfritt, og heller ikke behandlet med midler som hindrer klebing (silikon, voks etc). For å oppnå best mulig heft bør tapen lagres varmt i romtemperatur før arbeidene igangsettes. Den smale delen monteres på kanten utenfor foringssporet. Brett deretter den øvrige delen mot dampspennen og fjern beskyttelsespapiret etterhvert som tapen tilpasses. Ta bort silikonpapiret etterhvert som tapen trykkes mot dampspennen.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



FLEX Tape Dampsperre⁵³⁷²⁴⁸

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,34	mm
Bredde	60	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Heftfasthet	-	mPa	> 30 N/ 25mm
Bruddforlengelse	-	%	150-200
Strekstyrke	-	N/25mm	> 50

