



REDUSERER
ARBEIDSTIDEN
MED 50 %

**Fenomenalt
kraftig
vertikal
binding,
uten
ekstra
feste
eller
støtte**



Reduserer dine
reklamasjoner®
The Snag List Eliminator

Power Grab 'n' Bond, basert på vår revolusjonerende **TRIBRID®**-teknologi, er en unik løsemiddelfri konstruksjonslim med en eksepsjonelt sterk umiddelbar vedheft, etterfulgt av en utrolig strukturell bindeevne. Den kan brukes på betong, de fleste stentyper (uten å gi flekker), keramikk, marmor, tre, MDF, polystyren, glassfiber, gipsplater, metaller, bly, glass, speil, plast (unntatt PP, PE og PTFE) samt alle kombinasjoner av ovennevnte.

Ta kontakt med vår tekniske avdeling for råd om bruk på sandsteinaktige materialer. Ta kontakt med produsenten av pulverbelegget ved bruk på pulverbelagte underlag.

Bruksanvisning

- Skjær av munnstykket på skrå og påfør med V-en på tuten vendt oppover.
- Påfør en 450 mm stripe per kilo vekt for kraftig vertikal klebing.
- Porøs sten bør forsegles med en god PVA-primer.
- Alle overflater må være rene og tørre.
- Det anbefales at alle metaller rengjøres for smuss og fett med C-Tec Multisolve før bruk.

Power Grab 'n' Bond er blitt testet ved et UKAS-akkreditert laboratorium til følgende standarder:

BS EN 12003 – skjæretest
BS EN 1308 – skliskkerhet



CT1 Norge AS
Hotvetveien 124
3023 Drammen
T: +4791196060 E-post: post@ct1.no
www.ct1.no



P.G.B.®

Power Grab 'n' Bond

LIMING AV TUNGE VERTIKALE KONSTRUKSJONER

Påfør på overflaten, vent i fire minutter og fest!



FENOMENAL FESTEEVNE– GODE RESULTATER



Ta kontakt med vår tekniske informasjonsavdeling for bruk i ekstreme værforhold.

Fasadekledning

Power Grab 'n' Bond er et revolusjonerende produkt innen liming av tunge, vertikale konstruksjoner. Den ble opprinnelig utviklet for klebing av steinfasader, men har mange andre bruksområder. Den er en særs kraftig konstruksjonslim med rask vedheft.

I motsetning til på 70- og 80-tallet, er steinkledningen som brukes i dag ofte av et mer naturlig materiale, og det er derfor mye tyngre. Konvensjonelle metoder for liming var basert på en tokomponents epoxy-blanding som forårsaket en hel rekke problemer. Ikke bare kunne den være uforutsigbar, hvis korrekt blandingsforhold ikke ble oppnådd, men ofte var det nødvendig å bore i hellene for ekstra feste, avhengig av vekten. I tillegg til dette tok det gjerne 24 til 72 timer for å oppnå full herding.

Power Grab 'n' Bond har ingen av disse ulempene. Det er rett og slett det ypperste innen énkomponentsprodukter for klebing av tunge vertikale konstruksjoner. Ved å bruke en kraftig fugemassepistol kan brukeren påføre produktet rett fra patronen, vente 4–5 minutter, og så feste direkte på veggen. Det er så absolutt ikke behov for ytterligere fester, så du får et glimrende resultat på første vedheft. Dette kombinert med rask herding, vil i de fleste tilfeller **redusere arbeidstiden med minst 50 %**.