

# NORGIPS

## YTELSESERKLÆRING - NORGE

No. 0051\_A\_0010\_Norgips\_Foliesystem\_2019-3-26

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**ETA 18/0801**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Norgips Folieystem**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Foliesystem for vanntette sjikt for gulv og vegger i våtrom**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norge**

**Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**Ikke relevant**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Ikke relevant**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

**ETA-Danmark A/S har utstedt ETA 18/0801 på grunnlag av EATG 022 Del 2 har utført Innledende inspeksjon av produksjonsanlegg og produksjonskontroll i henhold til System 2 +.  
Og har fått utstedt AVCP intyg SC0747-18**

9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                                                | Ytelse                           | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Brannklasse                                                          | NPD                              | -                                 |
| Frigjøring av farlige stoffer                                        | Ingen slippes ut                 | -                                 |
| Vanndampmotstand                                                     | 2 560 000 s/m<br>Sd = 68 m       | EN ISO 12572, 100-75 % RH         |
| Vanndampmotstand                                                     | Sd = 31,9 m                      | EN ISO 12572, 93-50 % RH          |
| Vanntetthet                                                          | Tett                             | EN 1928 (150 kPa/7 d.)            |
| Sprekkeoverbyggende evne                                             | Kategori 3 (1,5 mm)              | EN 1062-7                         |
| Vedheft med Norgips Membran for limning av Norgips Våtromsfolie      | Kategori 3 ( $\geq 0,5$ MPa)     | EN 14891, A.6.2                   |
| Vedheft med Norgips 2-K Folielim for limning av Norgips Våtromsfolie | Kategori 2 ( $\geq 0,3$ MPa)     | EN 14891, A.6.2                   |
| Tetthet etter bevegelse i underlaget                                 | Kategori 2 (2 mm)                | ETAG 022 Annex B                  |
| Tetthet ved gjeennomføring                                           | Tett                             | ETAG 022 Annex A                  |
| Tetthet ved gjeennomføring                                           | Tett                             | ETAG 022 Annex F                  |
| Fugestyrke                                                           | MD 138 N/50 mm<br>CD 417 N/50 mm | EN 12317-1                        |
| Fleksibilitet                                                        | Ingen sprekker                   | EN 435                            |
| Dimensjonsstabilitet                                                 | MD -0,4 %<br>CD -1,3 %           | EN 434                            |
| Aldring i varme                                                      | Oppfyller kravene                | EN 1296                           |
| Vedheft etter vannlagring                                            | Kategori 2 ( $\geq 0,3$ MPa)     | EN 14891, A.6.3                   |
| Alkalimotstand                                                       | Kategori 2                       | EN 1847 + EN 12311-2              |
| Tykkelse                                                             | 0,66 mm                          | EN 428                            |
| Påføringsevne                                                        | Oppfyller kravene                | ETAG 022 Annex E                  |

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: **Ikke relevant.**

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Trond Even Fagerli  
Technical Manager



Drammen, Norge 2017-07-11

(signatur)

# NORGIPS

## PRESTANDEDEKLARATION - SVERIGE

No. 0010\_ Norgips\_Foliesystem \_xxxx-x-xx

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**ETA 18/0801**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

**Norgips Foliesystem**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Byggsats för vattentäta skikt för väggar och golv i våtrum**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Norgips Svenska AB, Stubbegatan 2, 703 44 Örebro, Sweden.**

**Tel: +46 19 207 450, [norgips.sverige@norgips.com](mailto:norgips.sverige@norgips.com).**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**Ej relevant**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**Ej relevant**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europesisk teknisk bedömning har utfärdats:

**ETA-Danmark A/S har utfärdat ETA 18/0801 på grundval av EATG 022 Del 2 har utfört Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen enligt system 2+. Och har utfärdat AVCP intyg SC0747-18**

9. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper                                           | Prestanda                  | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Brannklasse                                                     | NPD                        | -                                  |
| Frigjøring av farlige stoffer                                   | Ingen slippes ut           | -                                  |
| Vanndampmotstand                                                | 2 560 000 s/m<br>Sd = 68 m | EN ISO 12572, 100-75 % RH          |
| Vanndampmotstand                                                | Sd = 31,9 m                | EN ISO 12572, 93-50 % RH           |
| Vanntetthet                                                     | Tett                       | EN 1928 (150 kPa/7 d.)             |
| Sprekkoverbyggende evne                                         | Kategori 3 (1,5 mm)        | EN 1062-7                          |
| Vedheft med Norgips Membran for limning av Norgips Våtromsfolie | Kategori 3 (≥ 0,5 MPa)     | EN 14891, A.6.2                    |

|                                                                      |                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Vedheft med Norgips 2-K Folielim for limning av Norgips Våtromsfolie | Kategori 2 ( $\geq 0,3$ MPa)     | EN 14891, A.6.2      |
| Tetthet etter bevegelse i underlaget                                 | Kategori 2 (2 mm)                | ETAG 022 Annex B     |
| Tetthet ved gjeennomføring                                           | Tett                             | ETAG 022 Annex A     |
| Tetthet ved gjeennomføring                                           | Tett                             | ETAG 022 Annex F     |
| Fugestyrke                                                           | MD 138 N/50 mm<br>CD 417 N/50 mm | EN 12317-1           |
| Fleksibilitet                                                        | Ingen sprekker                   | EN 435               |
| Dimensjonsstabilitet                                                 | MD -0,4 %<br>CD -1,3 %           | EN 434               |
| Aldring i varme                                                      | Oppfyller kravene                | EN 1296              |
| Vedheft etter vannlagring                                            | Kategori 2 ( $\geq 0,3$ MPa)     | EN 14891, A.6.3      |
| Alkalimotstand                                                       | Kategori 2                       | EN 1847 + EN 12311-2 |
| Tykkelse                                                             | 0,66 mm                          | EN 428               |
| Påføringsevne                                                        | Oppfyller kravene                | ETAG 022 Annex E     |

Når den spesifikke tekniske dokumentasjonen har anvendt enlig artikkel 37 eller 38, de krav med vilka produkten overensstammer: **Ej relevant.**

10. Prestanda for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 overensstammer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for och pa tillverkarens vagnar av:

Trond Even Fagerli

Technical Manager



Drammen, Norge 2017-07-11

-----  
(signatur)

# NORGIPS

## DECLARATION OF PERFORMANCE – ENGLISH VERSION

**No. 0010\_ Norgips\_Foliesystem \_xxxx-x-xx**

1. Unique identification code of the product-type:

**ETA 18/0801**

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

**Norgips Foliesystem**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Waterproofing foil system for floors and walls in wet rooms**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norway**

**Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com**

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

**Not relevant**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**Not relevant**

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

**ETA-Danmark A/S has issued ETA 18/0801 on the basis of EATG 022 Part 2, has performed Initial inspection of the manufacturing plant and production control according to system 2 +. And have issued AVCP certificate SC0747-18 +.**

9. Declared Performance:

| Essential characteristics                                            | Performance                      | Harmonised technical specification |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire                                                     | NPD                              | -                                  |
| Release of hazardous substances                                      | Ingen slippes ut                 | -                                  |
| Water vapor permeability                                             | 2 560 000 s/m<br>Sd = 68 m       | EN ISO 12572, 100-75 % RH          |
| Water vapor permeability                                             | Sd = 31,9 m                      | EN ISO 12572, 93-50 % RH           |
| Waterproofing                                                        | Tett                             | EN 1928 (150 kPa/7 d.)             |
| Cracking ability                                                     | Kategori 3 (1,5 mm)              | EN 1062-7                          |
| Adhesion with Norgips Membrane for gluing of Norgips Wet room foil   | Kategori 3 ( $\geq 0,5$ MPa)     | EN 14891, A.6.2                    |
| Vedheft med Norgips 2-K Folielim for gluing of Norgips Wet room foil | Kategori 2 ( $\geq 0,3$ MPa)     | EN 14891, A.6.2                    |
| Density after movement in the substrate                              | Kategori 2 (2 mm)                | ETAG 022 Annex B                   |
| Tetthet ved gjennomføringer                                          | Tett                             | ETAG 022 Annex A                   |
| Tetthet ved gjennomføringer                                          | Tett                             | ETAG 022 Annex F                   |
| Joint strength                                                       | MD 138 N/50 mm<br>CD 417 N/50 mm | EN 12317-1                         |
| Fleksibilitet                                                        | Ingen sprekker                   | EN 435                             |
| Dimensional stability                                                | MD -0,4 %<br>CD -1,3 %           | EN 434                             |
| Aging in heat                                                        | Oppfyller kravene                | EN 1296                            |
| Attach after water storage                                           | Kategori 2 ( $\geq 0,3$ MPa)     | EN 14891, A.6.3                    |
| Alkali resistance                                                    | Kategori 2                       | EN 1847 + EN 12311-2               |
| Thickness                                                            | 0,66 mm                          | EN 428                             |
| Application ability                                                  | Oppfyller kravene                | ETAG 022 Annex E                   |

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: **Not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Trond Even Fagerli  
Technical Manager



Drammen, Norge 2017-07-11

-----  
(signatur)