

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON

Modell: K5TGX



Bruksområde

Din nye Housegard CO₂-brannsløkker inneholder karbondioksid, som gir apparatet brannklasse B. B-apparater er tiltenkt å slukke branner i brannfarlige væsker som for eksempel bensin, olje, lakk og farge. Karbondioksid gir en ren slukking uten rester, og er derfor også egnet i rom med dyrt, mekanisk utstyr eller mot branner i elektrisk utstyr opptil 1000 volt.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, matvareindustri, storkjøkken, datasentraler, laboratorier, sykehus, fargehandel og kjemisk industri. CO₂ gir en ren slukking uten restprodukter og egner seg derfor spesielt godt i lokaler med kostbart mekanisk eller elektronisk utstyr. Også i offentlige miljøer hvor etterskader i form av pulver eller skum bør unngås.

Slik fungerer karbondioksid som slökkemiddel

CO₂ er en fargeløs, giftfri gass som er tyngre enn luft, og et kokepunkt/frysepunkt på henholdsvis -56 °C/ -78 °C. CO₂ fungerer gjennom å kvele brannen. CO₂-gassen tvinger bort oksygenet og legger seg som et teppe over brannområdet.

Plassering

Slokkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slokkeren skal stå utendørs eller i et forurensset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslukningsapparater. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannsløkkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard serviceinstruksjoner.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	B	Modell:	K5TGX
Effektivitetsklasse:	89B	Sku:	600010
Arbeidstemperatur:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320896000100
Slökkemiddel:	CO ₂	EN3 Testrapport:	20151127/ OX09
Størrelse:	5 kg	MED cert:	16/CN/4001-1-Rev 0
Tømmetid:	21 s	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Arbeidstrykk:	Max 220 Bar		
Arbeidstrykk:	Max 220 Bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	15.5		
Høyde (mm):	680		
Bredde (mm):	137		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.