



C-TEC
SPECIALIST PÅ
BYGGEPRODUKTER

Ytelseserklæring



I henhold til Vedlegg III av Forskrift (EU) Nr. 305/2011

(Byggevareforordningen)

CT1 Klar & Sølvfarget

Nr: DOP2019-1-CT1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

C-TEC CT1 (Klar & Sølvfarget)

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Serienummer: Se varens emballasje

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen, som forutsatt av fabrikanten:

EN15651-1: F-INT: Tetningsmasse til innendørs fasader.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

C-TEC NI LIMITED ■ UNIT 6 ASHTREE ENT PK ■ RATHFRILAND RD ■ NEWRY ■ CO. DOWN ■ BT34 1BY ■ NORTHERN IRELAND

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 (2): Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3
System 3 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

EN15651-1: F-INT

Teknisk kontrollorgan 4Ward Testing Ltd, med identifikasjonsnummer 2538 har utført opprinnelig typetesting i samsvar med system 3 og utstedt en testrapport.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for (ETA: European Technical Assessment): Ikke relevant



C-TEC
SPECIALIST PÅ
BYGGEPRODUKTER

Ytelseserklæring



9. Angitt ytelse

EN 15651-1: F-INT
Ikke-strukturell fugemasse, kun for innvendige fasadeelementer
Forbehandling: Metode B (i henhold til ISO 8340)
Underlag: Glass - uten grunning

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann (EN13501)	Klasse E	
Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø og helse	NPD(*) Se materialets sikkerhetsdatablad	
Vanntetthet og lufttetthet som bestemt ved:		
Strømningsmotstand	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Tap av volum	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper: strekking til bristepunkt	IB	EN 15651-1:2012
Holdbarhet	Godkjent	EN 15651-1:2012

(*) Se materialets sikkerhetsdatablad

IYA: Ingen ytelse angitt

IB: Ingen brudd

IP: Ikke påkrevet.

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: Ikke relevant

1. 10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

JIMMY WALSH
MANAGING DIRECTOR
C-TEC NI LIMITED

10-2019



C-TEC[®]
SPESIALIST PÅ
BYGGEPRODUKTER

Ytelseserklæring



2538

**C-Tec N.I. Limited, Unit 6 Ashtree Enterprise Park,
Newry, Co. Down, BT34 1BY, Northern Ireland
19**

**Referansenummer: DOP2019-1-CT1 (Klar &
Sølvfarget)**

CT1 KLAR & SØLVFARGET

EN 15651-1: F-INT

Forbehandling: Metode B.

Underlag: Glass - uten grunning

EN 15651-1: F-INT

**Ikke-strukturell fugemasse for
Innendørs sider til fasadeelementer**

Reaksjoner på brann: Klasse E

Strømningsmotstand: ≤5mm

Tap av volum: ≤45%

Strekkeegenskaper: Forlengelse ved brudd NF

Holdbarhet: Godkjent