

# Taksluk (med SBS krage)

Sluk for flate tak med asfalt takbelegg

## Beskrivelse :

Taksluket består av utløp og krage i rustfritt, syrefast stål. På oversiden av kragen er det påført et sveiseunderlag av SBS asfalt. For tett og sikker tilslutning til innvendig nedløp er slukets utløp utstyrt med en elastisk gummipakning. Sluket leveres uten løvrist.



## Bruksområde :

Taksluk med SBS krage er beregnet til flate kompakte tak som skal ha innvendig nedløp og tekkes med SBS asfalttakbelegg.

## Lagring :

Lagres tørt

## Tilbehør :

Varmekabel til sluk L: 60 cm  
Sylinderløvrist

## Montering :

Taksluket tres ned i gjennomføringen for det innvendige nedløpet. Etter montering og tilpasning helsveises SBS takbelegget til kragen med SBS asfalt. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Mestertekk  
Mestertekk Kombi  
Isola Rotmembran 8m  
Mestermembran 1x10m  
Underlag Sveisemembran 1x7m  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)

Godkjenninger og garanti



## Taksluk (med SBS krage)

| Produktdata | Verdi             | Benevnelse |
|-------------|-------------------|------------|
| Varenummer  | Utvendig diameter |            |
| 550243      | 50 mm             |            |
| 550245      | 62 mm             |            |
| 550250      | 75 mm             |            |
| 550255      | 90 mm             |            |
| 550258      | 110 mm            |            |
| 550292      | 125 mm            |            |
| 550293      | 145 mm            |            |

  

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

