

HJØRNEPROFILER FOR INNKLEDNING AV BÆRENDE STÅL HUP

PRODUKTBEKRIVELSE

PHL profil benyttes til innkledning av bærende stål, HUP-profiler. For å forenkle montasjen kan profilen bestilles med tape under benevnelsen PHL-T.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON PHL OG PHL-T

| BETEGNELSE | TYKKELSE | FLENSHØYDE MM | VEKT KG/M | LENGDE MM | FLENS TOLERANSE | BREDD TOLERANSE | LENGDE TOLERANSE |
|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| PHL | 0,5 | 25 | 0,39 | 3000 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | +/- 3,0 mm for lengder under 3 m |
| PHL- T m/tape | 0,5 | 25 | 0,40 | 3000 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m |

| PRODUKTDATA | | |
|---------------------------|--------|-------------------|
| EGENSKAP | VERDI | ENHET |
| Brann – reaksjon på brann | A1 | Ubrennbar |
| Styrke - flytspenning | 250 | N/mm ² |
| Innhold – farlig innhold | NPD | |
| Kvalitet | S250GD | |
| Overflate - Zink | 140 | gr/m ² |
| Korrosjonsklasse | C1 | |