

HJØRNEPROFILER FOR INNKLEDNING AV BÆRENDE STÅL HUP

PRODUKTBESKRIVELSE

PHL profil benyttes til innkledning av bærende stål, HUP-profiler. For å forenkle montasjen kan profilen bestilles med tape under benevnelsen PHL-T.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON PHL OG PHL-T

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	LENGDE MM	FLENS TOLERANSE	BREDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
PHL	0,5	25	0,39	3000	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
PHL- T m/tape	0,5	25	0,40	3000	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	