





KARMER

INNERDØRER


Karmer til innerdører, tilpasset enkeltdører og pardører. For mindre støy anbefaler vi karm med dempelist.

Fakta	6510, 6120, 6125 Furukarmer uten dempelist	6530 Kvistfri PREMIUM furu-karm med dempelist	6515 Heltrekarmer i eik og valnøtt med dempelist	6515, 6130, 6135 Furukarmer med dempelist
Utførelse	Furu 	Furu: Kvistfri 	Heltre: Bjørk, eik, valnøtt 	Furu 
Overflate	Malt: Hvit NCS S 0502-Y Valgfri NCS S-kulør Ubehandlet	Malt: Hvit NCS S 0502-Y Valgfri NCS-kulør	Bjørk: Klarlakkert Eik: Klarlakkert, wengebeiset Valnøtt: Klarlakkert	Malt: Hvit NCS S 0502-Y Valgfri NCS S-kulør Ubehandlet
Konstruksjon	S-profil. Forborret 14/6 mm (fals). Karmdeler: Hengsleside, låsside og overstykke. Finnes i sett og karmdeler. Karmdybde: 92 mm	S-profil. Forborret 14/6 mm (fals). Karmdeler: Hengsleside, låsside og overstykke. Karmdybde: 92 mm	S-profil. Forborret 14/6 mm (fals). Karmdeler: Hengsleside, låsside og overstykke. Karmdybde: 92 mm	S-profil. Forborret 14/6 mm (fals). Karmdeler: Hengsleside, låsside og overstykke. Finnes i sett og karmdeler. Karmdybde: 92 mm
Beslag	Hengsler: Snap-in metall/plast. Sluttstykke: 0045 Kulør beslag: Hvite beslag til karmer i NCS S 0502-Y og NCS S 0500-N, sølvfargede beslag til karmer i øvrige kulører, gulbrune beslag til furu ubehandlet og lakkert. Tilvalg: Mulighet for alternative hengsler og sluttstykker finnes.	Hengsler: Snap-in metall/plast. Sluttstykke: 0045 Kulør beslag: Hvite beslag til karmer i NCS S 0502-Y og NCS S 0500-N, sølvfargede beslag til karmer i øvrige kulører. Tilvalg: Mulighet for alternative hengsler og sluttstykker finnes.	Hengsler: Snap-in metall/plast. Sluttstykke: 0045 Kulør beslag: Sølvfargede. Tilvalg: Mulighet for alternative hengsler og sluttstykker finnes.	Hengsler: Snap-in metall/plast. Sluttstykke: 0045 Kulør beslag: Hvite beslag til karmer i NCS S 0502-Y og NCS S 0500-N, sølvfargede beslag til karmer i øvrige kulører, gulbrune beslag til furu ubehandlet og lakkert. Tilvalg: Mulighet for alternative hengsler og sluttstykker finnes.
Vekt	Enkeltkarm: ca 9 kg. Pardørskarm: ca 10 kg.	Enkeltkarm: ca 9 kg. Pardørskarm: ca 10 kg.	Enkeltkarm: ca 9 kg. Pardørskarm: ca 10 kg.	Enkeltkarm: ca 9 kg. Pardørskarm: ca 10 kg.
Øvrig	Finnes også som karm med montert adjufix i 92, 95, 124 eller 145 mm.	Dempelistens farge tilpasses til karmens overflate. Kvistfri karm til høye dører kan fås i modul 7x22 - 10x25. Karm med integreert, glasset overlys kan fås i modul 7x24 -10x25.	Dempelistens farge tilpasses til karmens overflate.	Dempelistens farge tilpasses til karmens overflate.

Standardmål:

Modulmål	Karmyttermål
7 x 21/20	690 x 2090/1990
8 x 21/20	790 x 2090/1990
9 x 21/20	890 x 2090/1990
10 x 21/20	990 x 2090/1990
12,0 x 21/20	1190 x 2090/1990
13,0 x 21/20	1290 x 2090/1990
14,0 x 21/20	1390 x 2090/1990
13,3 x 21/20	1320 x 2090/1990
15,3 x 21/20	1520 x 2090/1990
17,3 x 21/20	1720 x 2090/1990
19,3 x 21/20	1920 x 2090/1990

Illustrasjon karm med notspor



Med reservasjon for konstruksjonsendringer.

Dooria Norge AS
Nils Hansens vei 2 | 0667 Oslo
Telefon 57 87 67 00
E-post: norge@dooria.no | www.dooria.no

