

# DATABLAD

## Dobbelvegg korrugert rør på kveil (450 N)



|                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leverandør</b>           | Industriplast AS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tekniske data</b>        | Materiale<br>Utførelse<br>Forpakning                                                                         | PEHD yterrør og PELD innerrør<br>Korrugert yterrør og glatt innerrør<br>Kveiler à 50 m<br>Trekketråd innlagt<br>1 stk. skjøtemuffe er påmontert hver kveil<br>Rød. Tilgjengelig i andre farger. |
|                             | Farge<br>Forlengelse ved brudd<br>Trekkstyrke<br>Elastisitetsmodul:                                          | Inner- og yterrør >300% (DIN ISO 527-1/-2)<br>Yterrør >22 N/mm <sup>2</sup> Innerrør >12 N/mm <sup>2</sup><br>Yterrør >1000 N/mm <sup>2</sup> Innerrør >300 N/mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Dimensjoner</b>          | Utv./innv. mål i mm:                                                                                         | 50/41, 75/61, 110/94, 125/108, 160/136                                                                                                                                                          |
| <b>Ringstivhet</b>          | ISO 9969                                                                                                     | 50 mm: SN20, 75 mm: SN12, 110 mm: SN9,<br>125 mm: SN8, 160 mm: SN6                                                                                                                              |
| <b>HMS</b>                  | Brannfare<br>Helsefare                                                                                       | Flammepunkt ca. 250°C Unngå inhalering av røyk.<br>Inneholder ingen helsefarlige stoffer.                                                                                                       |
| <b>Spill og avfall</b>      | Gjenvinning<br>Deponi/Forbrenning                                                                            | Materialet kan gjenvinnes.<br>Deponeres på fylling eller brennes. Ved forbrenning<br>dannes kun vann og karbondioksid.                                                                          |
| <b>Produktspesifikasjon</b> | DIN EN 50086 2-4 (VDE 0605 Teil 2-4): 1994<br>+ A1: 2001 + Corr.: 2001<br>EC Low-voltage directive 73/23/EEC |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kontrollinstitusjon</b>  | VDE Testing and Certification Institute, Section FG41                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sammenskjøting</b>       | Løse skjøtemuffer uten pakning                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Minimum bøyeradius</b>   | Temp. -5°C til +23°C                                                                                         | 40 mm: 0,24 m<br>50 mm: 0,35 m<br>75 mm: 0,45 m<br>110 mm: 0,66 m<br>125 mm: 0,75 m<br>160 mm: 0,96 m                                                                                           |



5303 FOLLESE  
Tlf. 56151980  
[www.industriplast.no](http://www.industriplast.no)



Ahlsell Norge AS  
Postboks 184 Forus  
4065 STAVANGER