

Bruksområde

ESSVE PUMPEPUTE er en oppblåsbar pute i slitesterk armert polymer. Bruksområde er først og fremst beregnet for dører og vinduer. Ved montering plasseres karmen i åpningen, de fire putene pumpes opp mellom karmen og veggen, og karmen festes. Karmen kan etterjusteres ved å pumpe putene opp eller slippe ut luft med ventilen i puten.

PUMPEPUTE er laget av en kraftig konstruksjon og klarer en trykk kapasitet på 135 kg samt en spaltbredde på 2 - 50 mm.

- Størrelse: B160mm x L150mm
- Antall per forpakning: 4

1. Plasser døren eller vinduet i åpningen. Karmen skal stå på ett stabilt, vannrett underlag, bruk f.eks ESSVE Nivåskruer. Plasser en PUMPEPUTE på karmens øvre side, for å holde karmen på plass.
2. Juster inn karmen i rett posisjon. Plasser deretter en PUMPEPUTE på hver side av karmen, i overkant.
3. Ta bort PUMPEPUTE fra overkanten, og plasser den sammen med ytterligere en PUMPEPUTE på hver side av karmen, i nedre kant. Juster inn karmen i vertikal retning ved å justere trykket i PUMPEPUTE, kontroller ved hjelp av et vater.
4. Monter karmen med passende karminnfesting, f.eks Programa Karmskrue eller InduProg Karmhylse.



Pumpepute

Forpakning

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Art.type	Ant/forp
111211	54499900	Karmmonteringsverktøy Pumpepute	L	4