


## Geberit systemrør multilayer, rundt forhåndsisolert, kveil



Eksempelbilde

### Bruksformål

- Til Geberit FlowFit
- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Formstabil

- Kan bøyes for hånd
- Diffusjonstett medierør
- Medierør med sølvgrå utside
- Isolasjon med lukkede celler, blå beskyttende folie
- Isolasjon HKFK- og KFK-fri
- Brannegenskaper klasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

| Materiale                                           | PE-RT II / AI / PE-RT II |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Overflateruhet                                      | 7 µm                     |
| Varmeutvidelse                                      | 0.026 mm/(m·K)           |
| Varmedegeeve rø                                     | 0.41 W/(m·K)             |
| Materiale isolasjon                                 | PE-mykskum               |
| Varmedegeeve isolering                              | 0.04 W/(m·K)             |
| Dampdiffusjonsmotstand utvendig overflate isolering | 7000 µ                   |

| Art. nr.                                                    | NRF nr. | DN | d, ø  | Isolasjon | di, ø   | D      | s      | s1    | L    |
|-------------------------------------------------------------|---------|----|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|------|
| Disse artiklene passer til systemet: <b>Geberit FlowFit</b> |         |    |       |           |         |        |        |       |      |
| 619.140.00.1                                                | 2473496 | 12 | 16 mm | 13 mm     | 12 mm   | 4.2 cm | 2 mm   | 13 mm | 50 m |
| 619.141.00.1                                                | 2473497 | 15 | 20 mm | 13 mm     | 16 mm   | 4.6 cm | 2 mm   | 13 mm | 50 m |
| 619.142.00.1                                                | 2473498 | 20 | 25 mm | 13 mm     | 20 mm   | 5.1 cm | 2.5 mm | 13 mm | 25 m |
| 619.143.00.1                                                |         | 25 | 32 mm | 13 mm     | 26.4 mm | 5.8 cm | 2.8 mm | 13 mm | 25 m |
| Disse artiklene passer til systemet: <b>Geberit PushFit</b> |         |    |       |           |         |        |        |       |      |
| 619.140.00.1                                                | 2473496 | 12 | 16 mm | 13 mm     | 12 mm   | 4.2 cm | 2 mm   | 13 mm | 50 m |
| 619.141.00.1                                                | 2473497 | 15 | 20 mm | 13 mm     | 16 mm   | 4.6 cm | 2 mm   | 13 mm | 50 m |
| 619.142.00.1                                                | 2473498 | 20 | 25 mm | 13 mm     | 20 mm   | 5.1 cm | 2.5 mm | 13 mm | 25 m |

### Tilbehør

- Geberit saks
- Geberit rørkutter ML
- Geberit FlowFit kalibreringsverktøy