

AAS FUNDAMENTPLANK

Generelt:

Aas Fundamentplank brukes som fundament til støttemur. Planken kan brukes til murer med høyde inntil 120 cm. Planken veier 43,5 kilo, den kan derfor legges av to personer uten hjelp av maskiner.

Grunnarbeid:

1. Fjern frostbestandig materiale.
2. Grav en grøft som fylles med singel der muren skal stå.
3. Komprimer grunnen i grøften grundig med platevibrator.
4. Ferdig oppfylt grøft skal være min 10 cm under bakkenivå., da fundamentplanken ikke skal synes når muren er ferdig satt opp.
5. Pass på at det er nok plass i bakkant av fundamentet(ved oppsetting av mur skal haken på blokken hektes bak fundamentet)
6. Legg Aas Fundamentplank i vater oppå singelen. Flere planker legges

etter hverandre til ønsket lengde mur.

7. Sørg for at singel støtter opp fronten av planken for å unngå at planken sklir fram ved stort press på muren.
8. Ved hjørneløsning legges planken mot hverandre i 90 grader, evt skråkappes i 45 graders vinkel
9. Aas fundamentplank kan brukes ved slakk sving. Planken svinges i ønsket retning
10. Ved skarp sving må frostfritt fundament støypes på stedet. Et godt alternativ kan være å bruke 4 tomms bord som bøyes til ønsket sving. Bordet kan støttes av med en fastspikret lekt i øvre kant. Sålen fylles med betong. Bruk 2 stk 10mm armeringsjern som legges løst ned i betongen, ca 2 cm fra hver ytterkant



Med forbehold om endringer og trykkfeil.