

Terrasseskrue skjult

Bruksområde

Terrasseskrue skjult

ESSVE HDS Terrasseskrue er beregnet for skjult montering i de fleste trykkimpregnerte trevirker/terrassebord.



OBS! Ved montasje av hardwood trevirke og kompositt materialer anbefales ikke dette monteringssett på grunn av at disse virkene kan bevege seg ved temperaturforskjeller eller våte/tørre forhold.

Beskrivelse

Skruen er produsert av syrefast stål A4, og har en pilspiss som skjærer gjennom treverket uten at det oppstår sprekke dannelse. Under hodet finns det en gjenge som skaper en høy

klemkraft mellom terrassebord og bærende bjelke, det sylindriske hodet gir et minimalt synlig inngangshull. Skruen har bitsfeste. Skruen monteres i siden på terrassebordet ved hjelp av et spesialtilpasset bits og ett monteringsverktøy. Skruen oppfyller krav om CE-merking i henhold til EN14592.

4,8 x 50 er tiltenkt for materialets tykkelse: 19 - 25 mm og Max. bredde 95 mm
4,8 x 60 er tiltenkt for materialets tykkelse: 25 - 34 mm og Max. bredde 145 mm
Anbefalt turtall: ca. 1100 - 2200/min.



Tre

Spesifikasjon

Materiale	Rustfri A4 SAE316
Overflatebehandling	Vokset
Skrueforbruk	Ca 35 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C5
Brudgrenseverdi, fuk	Min. 500 Mpa
Strekkgrenseverdi, fuk	Min. 250-300 Mpa

Terrasseskrue skjult



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B1 mm	B2 mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/förp	Forp/storp
701550	49536896	4,8 x 50	5,0	30,0	10,0	304	304	250	8
701560	49536900	4,8 x 60	5,0	30,0	10,0	304	304	250	8

