



RØRMANSJETT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVELSE AV PRODUKT

Rørmansjett laget av en elastisk polymermembran, dobbeltsidig med polypropylenfiber. Rørmansjetten er vannett med en dampgjennomtrengningsmotstand på $> 2\,000\,000\text{ s/m}$, i kombinasjon med Bostik våtromssystem gir en enkel og sikker tetting av rørgjennomføringer.

BRUKSOMRÅDER

Bostik Rørmansjett brukes til tetting og forsegling av rør i våtrom. Inkludert i Bostiks Våtrumkonstruksjoner VTg, VTv og F. Rørmansjettene er beregnet for rør med følgende diametre: 10-14 mm, 32-55 mm, 56-75 og 70-110 mm. 2-rørmansjetten er beregnet for tetting av rør med diameter 8-24 mm hvor rørene monteres med 40 mm cc avstand.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Monteringen skal gjøres i henhold til monteringsanvisningen for tettesjiktsystem F eller alternativt Bostik våtromssystem VTg og VTv.


MILJØ & HELSE

I henhold til gjeldende lovgivning er produktet ikke klassifisert som brann-, miljø- eller helsefare. For ytterligere informasjon, se Bostiks sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

info.no@bostik.com

Disclaimer: De tekniske data vi redovisar, liksom våre anvisninger og rekommendationer er samtlige baserte på en mangfold forsøk og på vår erfaring. De er avsedde att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.



TEKNISKE DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtype	Polypropylenfiberbelagt elastisk PVC
Størrelse	8-24 mm, 32-55 mm, 56-75 og 75-110 mm rørdiameter
Størrelse	2 rørs 8-24 mm med cc 40 mm
Dampmotstand	> 2 000 000 s/m
Tykkelse	0,5 mm
Farge	Blå
Lagring	Tørr og kjølig, frostfritt i obrutt emballasje.Beskyttet mot sollys.

