

Schuller Eh klar Sverige
 BOX 4438
 203 15 Malmö
 Tel +46 (0)40 20 00 20
 Mail: sverige@schuller.eu
 www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

Prisma Color Varmeresistent

Varenummer: 91072, 91073.



Beskrivelse:

Spraymaling til profesjonelle og "gjør det selv". Hurtigtørkende akrylspray av ren aluminium. Vi anbefaler alltid å bruke en Prisma Color-grunning. Sprayen er ideell for reparasjon av sinkflater eller en korrosjonsbeskyttelse for overflater som er skadet av sveising, lodding eller sliping. Lastebil / lastebilkonstruksjoner, rør, aluminiumsprofiler, tanker, radiatorer osv. Er bare noen få eksempler på bruk. For innendørs og utendørs bruk.

Kjennetegn:

Varmebestandig og tåler opptil 600 ° C (se nedenfor) uten sprekker eller flassing. Værbestandig, ikke gulfarging, UV-bestandig. Med selvrensende ventil. Pigmentene er bly, kadmium og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for farlig gass.

Tekniske data:

Inneholder:	400 ml
Basert på:	Silikonharpikser og varmebestandige pigmenter Glans: Matt
Overflatetørr:	Etter 15 - 20 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Herdet:	Etter 24-36 timer avhengig av malingstykkelse (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Overmalbar:	Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter herding (> 24 timer).
Temperaturbestandig:	Opptil 600 ° C
Fareklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.

Bruk:

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Masker forsiktig det som ikke skal males. Underlaget må være kaldt under påføring av malingen. Etter fullført herding, min. I 24 timer må overflaten varmes opp til 220 ° C, og deretter avkjøles igjen for å oppnå full varmebestandighet på 600 ° C. Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20 - 25 ° C. Før bruk, rist glasset i 2 minutter og spray en prøve. Avstanden til overflaten som skal behandles er omtrent 18-25 cm. Med den multifunksjonelle ventilen er det ikke nødvendig å holde sprøytebeholderen vertikalt under bruk. Spray flere strøk for å oppnå et godt resultat. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperaturen, fuktigheten og tykkelsen på det påførte malingslaget. Les instruksjonene på krukken nøye og håndter deretter.

Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted. Prisma Chrome Effect spray er et delikat produkt, speileffekten kan vare i minst 12 måneder, men over tid kan den gradvis miste effekten. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hudfarge med en gang. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og kan brukes på nytt. Den tomme sprayboksen returneres til en egnet gjenvinningsstasjon. Hvis sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningsstasjonen for farlig avfall.