

Powertekk Plano

Stålplatetak med glatt overflate

Beskrivelse :

Powertekk Plano stålplatetak består av høykvalitets kaldvalset stål som er varmgalvanisert med 275 g sink/m². Undersiden er belagt med et polyesterbelegg og oversiden er påført epoxyprimer og pulverlakk. Produktet leveres med matt overflate.



Bruksområde :

Benyttes som lektet takteking for skråtak ned til 15 grader takvinkel. Powertekk Plano er godt egnet både til nybygg og rehabilitering.

Lagring :

Takpennene stables på paller og dekkes med en hette av krympeplast. Langtidslagring (over 2 uker) skal foregå innendørs, tørt og ventilert.

Godkjenninger og garanti



Montering :

Produktets format, lave vekt og et komplette tilbehørsprogram gjør at Powertekk Plano monteres raskt og effektivt på taket. Takplatene skal alltid monteres fra møne til raft og kan monteres parallelt eller i forband. Hver plate festes med skrue eller spikerskrue og kuttes med blikksaks, nibbler eller spesialsag med karbid blad. Bruk aldri hurtiggående skjæreutstyr (ikke over 4000 omdr./min.), ikke benytt vinkelkutter! På grunn av fare for avskaling skal det ikke benyttes luftverktøy til å feste platene ved temperaturer < 5 °C. Unngå kutting av plater på taket. Skjærespon gir rustmerker på platene og kan evt. skade undertaket. Rengjør også tak og renner for spon fra skruer. Alle eksponerte kuttflater skal forsegles med Powertekk forseglingslakk. Se monteringstrinn.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Skumplastkile Powertekk
Trekant Skumplastlist m/klebe
Avstandsmåler Nordic/Plano
Kabelgjennomføring Plano

Powertekk Plano

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omligg bredde	60 ± 4	mm
Dekkende mål	1120 x 369	mm
Bredde	407 ± 4	mm
Lengde	1180 ± 4	mm
Vekt (pr enhet)	2800	g
Materiale	Lakkerte stålplater	-
Enhet pr. m ²	2.41	stk
Minste takvinkel	15	°
Overflate	Matt	-
Tykkelse	1172	mm

Varenummer	Farge	Type
760013	Sort	Standard
760014	Antrasitt	Standard
760001	Stein-grå	Standard
760113	Sort	Silence
760114	Antrasitt	Silence
760101	Stein-grå	Silence

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Type	-	-	Standard
Snølast	-	kN/ m ²	8
Dimensjonsstabilitet (mm)	EN 14782:2005	-	12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	E
Vanntetthet	EN 14782	-	Godkjent
Mekanisk motstand	EN 14782	mm	Steel DX52D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,7
Bestandighet	EN 14782	-	Steel DX52D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,7 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PUR 100 +/- 30 µm
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Motstand mot slag	EN 14782	-	1,2 kN ved lektaevstand maks. 369 mm

