

## Panel furu ubehandlet

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er en interiørpanel av høy kvalitet.

#### Industrielt overflatebehandlet panel:

**Lacroma Wax** (Lasurbehandling/Kalkhvit voks): Renhold – vask skånsom med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Fiberkluter kan benyttes. Grønnsåpe eller salmiakk må ikke brukes! Vedlikehold/repasjon – flaten mattslipes med fint sandpapir og males med en vanntynnbar maling av anerkjent fabrikat.

**Laqva Top/Lacroma Clear** (Halvmatt vanntynnbar maling/lakk/Lakk med hvitslør): Renhold – vask skånsomt med vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Fiberkluter kan benyttes. Grønnsåpe eller salmiakk må ikke brukes! Vedlikehold/repasjon – flaten mattslipes med fint sandpapir og males med en vanntynnbar maling av anerkjent fabrikat.

**ESN410 Beis** (vannfortynnbar beis): Renhold – daglig rengjøring: ren, myk, ikke for fuktig klut. Bruk ikke kraft ved rengjøring. Vaskeklut av type microfiber skal ikke brukes. Hovedrengjøring: rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå vaskemiddel som inneholder salmiakk, slipemiddel eller grønnsåpe, da dette kan gi misfarging og glansvariasjoner. Vedlikehold/repasjon: overlakking/-maling: overmales/beise/lakkes med vannfortynnbart produkt. Anbefalt tid før overlakking/-maling etter montering er 1 uke.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panelet kan rengjøres med bruk av lett fuktet klut i syntetisk såpevann. Industrielt overflatebehandlet panel – se over.

#### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

**Panel furu ubehandlet****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

-

**Garanti og vilkår**

-

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Se over.

**Renholdsvennlighet**

Se over.

**Øvrige opplysninger****4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Hasås AS
<b>Postadresse</b>	Kodalveien 484
<b>Postnr. og poststed</b>	3243
<b>Telefon</b>	33 43 95 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@hasas.no">post@hasas.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.hasas.no">www.hasas.no</a>