



① **FA CASX**
*trådspunnet filterpatron
polypropylen med aktivt karbon*

*Trådspunnet polypropylen med aktivt karbon filterpatron
reduserer klor, smak, lukt, partikler og
prosess/industrivann. CA-kassetene er tilgjengelige med
høyde fra 4" til 20".*


Sedimentfiltrering og reduksjon av: klor, smak, lukt (CTO); flyktige organiske forbindelser (VOC).

Gjennomsnittlig levetid: 3 måneder.

Vedlikehold: ingen.



FA CA SX trådspunnet filterpatron polypropylen med aktivt karbon



ARBEIDSFORHOLD

Maks temperature _____ 45 °C (113 °F)
Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

Ikke giftige materialer, egnet for drikkevann.
Filter medium: polypropylen.
Endehetter og gitter: polypropylen.
Flate tetninger SX: SEBS med antimikrobiell teknologi.
O-ringer BX: EPDM.
Behandlingsmateriale: granulært aktivert karbon fra kokosskall.

FA CA SX TRÅDSPUNNET POLYPROPYLEN MED AKTIVT KARBON, DOBBEL ÅPEN ENDE(DOE)

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON	MICRON	ANBEFALT KAPASITET L/H	BYGGEMÅL MM		
OD 2,40" x ID 1,10"						A	B	C
4004462	RA5653108	FA 5 CA SX 5 mcr	5"	5	300	125	70	30

FA CA-KASSETTER ER TILGJENGELIGE I EN REKKE:

Konfigurasjoner:

- SX standard konfigurasjon dobbel åpen ende (DOE) tilgjengelig for hver høyde og diameter.
- BX proprietær konfigurasjon med dobbel o-ring krage 45 mm, egnet til PLUS 3P BX boliger, DP boliger, K DP boliger.

Modeller:

- FA CA-serien fra 5" til 20" OD 2,40" ID 1,10", SX, BX-konfigurasjoner.

VARIANTER TILGJENGELIG

PÅ MINIMUM ANTALL:

- FA CA-Ag modeller med sølv impregnert kokos GAC for bakteriostatisk effekt.