

FDV-dokument: Fleksibelt, korrugert bend



Produkt ID	EL NUMMER: 28 007 20 NRF NUMMER: 3026296 IP VARENUMMER: 340905FR
Produkt	Fleksibelt, korrugert bend, med skjøtemuffe.
Produsent	Industriplast AS, Follese
Anvendelse	For retningsendring i rørgate.

Tekniske data:

Dimensjoner	50mm, 75mm, 110mm, 125mm og 160mm. L=1500 mm. Ringstivhet: SN20. Korrugert yttervegg, glatt innervegg
Materiale	PEHD ytterrør, PELD innerør.
Farge	Rød
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Fleksible bend, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig.
----------------	--



Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima

Montering	Bend kobles til rørdel med skjøtemuffe. Før montering skal bend og muffe kontrolleres og rengjøres. Forøvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet bend erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

ahlsell

Ahlsell Norge AS
Postboks 184 Forus
4065 STAVANGER

Besøksadresse
Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Tel: +47 51 81 85 00 (åpent fra 07.00 - 16.00)
Org.nr: 910 478 656



Adresse:
Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese

Org.nr:
912 967 468

Telefon:
56 15 19 80

E-post:
post@industriplast.no

Webside:
www.industriplast.no