a-collection

Dokumentversjon 1, 24 oktober 2019

# FDV-dokument:
# Fleksibelt, korrugert bend



| | |
|---|---|
| **Produkt ID** | **EL NUMMER**: 28 007 20 **NRF NUMMER**: 3026296 **IP VARENUMMER**: 340905FR |
| **Produkt** | Fleksibelt, korrugert bend, med skjøtemuffe. |
| **Produsent** | Industriplast AS, Follese |
| **Anvendelse** | For retningsendring i rørgate. |

## Tekniske data:

| | |
|---|---|
| **Dimensjoner** | 50mm, 75mm, 110mm, 125mm og 160mm. L=1500 mm.<br>Ringstivhet: SN20. Korrugert yttervegg, glatt innervegg |
| **Materiale** | PEHD ytterrør, PELD innerrør. |
| **Farge** | Rød |
| **Densitet** | 0,915g/cm³ |

## HMS (helse, miljø og sikkerhet):

| | |
|---|---|
| **Brannfare** | Produktet er brennbart. |
| **Helsefare** | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br>Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk<br>Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| **Førstehjelp** | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer. |

## Service- og vedlikeholds instruks:

| | |
|---|---|
| **Lagring** | Fleksible bend, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. |

**Adresse:** Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese
**Org.nr:** 912 967 468
**Telefon:** 56 15 19 80
**E-post:** post@industriplast.no
**Webside:** www.industriplast.no

| | |
|---|---|
| | Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima |
| **Montering** | Bend kobles til rørdel med skjøtemuffe.<br>Før montering skal bend og muffe kontrolleres og rengjøres.<br><br>Forøvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør. |
| **Miljøpåvirkning** | UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.<br><br>Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler. |
| **Service** | Ikke påkrevd. |
| **Reservedeler** | Skadet bend erstattes av nytt produkt. |
| **Avfall** | Materialet kan gjenvinnes.<br>Deponeres på fylling eller brennes. |

## Sertifiseringer:

| | |
|---|---|
| | Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 |

ahlsell

Ahlsell Norge AS
Postboks 184 Forus
4065 STAVANGER

**Besøksadresse**
Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Tel: +47 51 81 85 00 (åpent fra 07.00 - 16.00)

Org.nr: 910 478 656