

ASAK KANTSTEIN

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Asak Kantstein er kantstein i betong med ulike farger, overflater og formater.

Kantstein L60	Hagekantstein med tilhørende delprodukter. Slett overflate.
Herregård kantstein	Hagekantstein. Tilhører Herregårdsserien. Tromlet.
Relieff Kantstein	Har struktur på én side, bruddoverflate på én side ellers slett.
Trondheim B	Gatekantstein. Slett overflate.

Bruksområde

Asak Kantstein er beregnet for bruk i privat og offentlig sammenheng.

Kantstein sikrer dekket mot utglidninger, og avgrenser plen og blomsterbed.

Trondheim B er en gatekantstein og er beregnet for offentlig bruk.

For mer informasjon, se gjeldende katalog eller våre nettsider [asak.no](http://www.asak.no)

Farger

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produktnavn	Mål LxBxH (cm)	Tilvirkningsmål LxBxH (mm)	Antall/ Lm	Vekt/stk kg
Kantstein L60	60x8x15	598x80x150	1,67	14,5
Kantstein Hjørne utv.	20/20x8x15			8,5
Kantstein Hjørne innv.	20/20x8x15			8,5
Kantstein Bue utv. *	29x8x15			7,5
Kantstein Bue innv. *	29x8x15			7,5
*8 stk = 360 grader				
Kantstein Herregård	30x13,5x13,5	297x132x132	3,33	12
Kantstein Relieff	50x10x18,5	498x100x185	2	20,8
Trondheim B-modell rett	100x18x25	998x250x180	1,0 pr. lm	90
Trondheim B-modell rett	50x18x25	498x250x180	1=0,5 lm	45
Trondheim B-modell r=0,75	50x18x25			46
Trondheim B-modell r=2	100x18x25			93
Trondheim B-modell r=5	100x18x25			93

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

KD2.3 Kanter av betongstein

NS 3451-kode for bygningsdel

77 Parker og hager

761 Veier

762 Plasser

Referanse til NBI byggetaljer

517.112 Belegg på mindre veger og plasser.

Øvrige henvisninger: Se gjeldende katalog eller www.asak.no.

ASAK KANTSTEIN**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkoll. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Produkt: EAL 170101
Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Sementbasert produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-fakta angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".
Asak Miljøstein har utarbeidet EPD. Se www.asak.no.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

EPD kan lastes ned på asak.no evt. på www.epd-norge.no. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044 og er et kortfattet og tredjeparts verifisert dokument.

Asak Miljøstein har følgende fem produksjonsenheter:

ASAK AS avd. Fetsund, ASAK AS avd. Hønefoss, ASAK AS avd. Kristiansand, ASAK Nord AS og Vikaune Fabrikker AS

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS (Org.nr: NO 980 281 130 MVA)
Adresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no