

**ASAK KANTSTEIN**
**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**
**Beskrivelse**

Asak Kantstein er kantstein i betong med ulike farger, overflater og formater.

Kantstein L60	leveres i slett overflate.
Herregård kantstein	er en del av vår Herregårdsserie og er tromlet.
Relieff Kantstein	har Relieff struktur på én side, og bruddoverflate på én side ellers slett.
Trondheim B	har en slett overflate.

**Bruksområde**

Asak Kantstein er beregnet for bruk i privat og offentlig sammenheng. Kantstein sikrer dekket mot utglidninger, og avgrensner plen og blomsterbed. Trondheim B er en gatekantstein og er beregnet for offentlig bruk. For mer informasjon, se gjeldende katalog eller våre nettsider [asak.no](http://asak.no)

**Farger**

Se gjeldende katalog eller våre nettsider [www.asak.no](http://www.asak.no)

**Overflatebehandling**

Ingen

**Tilbehørsprodukter**

Se gjeldende katalog eller våre nettsider [www.asak.no](http://www.asak.no)


**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Produktnavn	Mål	Tilvirkn.mål	Antall/	Vekt/stk
	LxBxT mm	LxBxT mm	lm	kg
Kantstein L60	60x8x15	598x80x150	1,67	14,5
Kantstein Hjørne utv.	20/20x8x15			8,5
Kantstein Hjørne innv.	20/20x8x15			8,5
Kantstein Bue utv. *	29x8x15			7,5
Kantstein Bue innv.*	29x8x15			7,5
<i>*8 stk = 360 Grader</i>				
Kantstein Herregård	30x13,5x13,5	297x132x132	3,33	12
Kantstein Relieff	50x10x18,5	498x100x185	2	20,8
Trondheim B-modell rett	100x18x25	998x250x180	1,0 PR LM	90
Trondheim B-modell rett	50x18x25	498x250x180	1=0,5 LM	45
Trondheim B-modell r=0,75	50x18x25			46
Trondheim B-modell r=2	100x18x25			93
Trondheim B-modell r=5	100x18x25			93

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

KD2.3 Kanter av betongstein

**NS 3451-kode for bygningsdel**

77 Parker og hager  
 761 Veier  
 762 Plasser

**ASAK KANTSTEIN****Referanse til NBI byggedetaljer**

517.112 Belegg på mindre veger og plasser.

Øvrige henvisninger: Se gjeldende katalog eller [www.asak.no](http://www.asak.no).

**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Produkt: EAL 170101

Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Sementbasert produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-fakta angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".

Asak Miljøstein har utarbeidet EPD. Se [www.asak.no](http://www.asak.no).

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

-

Asak Miljøstein har følgende fem produksjonsenheter:

ASAK AS avd. Fetsund, ASAK AS avd. Hønefoss, ASAK AS avd. Kristiansand, Vikaune Fabrikker og Nordland Betong.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Asak Miljøstein AS (Org.nr: NO 980 281 130 MVA)

**Adresse** Hvamstubben 17

**Postnr. og poststed** 2013 Skjetten

**Telefon** 64 00 60 60

**E-post** [asak@asak.no](mailto:asak@asak.no)

**Internett** [www.asak.no](http://www.asak.no)