



AB55365 vinkelbeslag brukes ved små bjelke dimensjoner til tre-tre skjøter eller til skjøting mellom trebjelker og betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.

EGENSKAPER




Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en sinklagstykkelse på cirka 20 µm
- Finnes også i en rustfri utgave: AB55365S

Fordeler

- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter, avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i - CNA kampspiker, CSA beslagskruer eller M8 bolt



ANVENDELSE

Skjøter



- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter

Bruksområder

- Brukes i skjøter ved små materialdimensjoner

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Huller flik A		Flik B	
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]
AB55365	42948106	65	65	55	2.5	8	1	8	1

MONTERING

Innfesting

- Som innfesting i treverk brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til innfesting i betong brukes en M8 bolt

