

MASKINSPIKER 34° D-HODE, GLATT, HGC

BRUKSOMRÅDE


ESSVE Maskinspiker 34°, glatt, er utviklet for de fleste typer snekkerarbeid i både bærende og ikke-bærende konstruksjoner. Spikeren finnes i utførelser med blankforsinket overflatebehandling og med HGC-overflatebehandling (C3).

BESKRIVELSE

ESSVE Maskinspiker 34° passer til alle standardverktøy for 34° spiker. For minimums- og maksimumslengder, se produktbladet for den aktuelle maskinen.
ESSVE Maskinspiker oppfyller CE-kravene i henhold til EN 14592.
ESSVE Maskinspiker er registrert i BASTA-systemet og oppfyller vurderingsnivå ALFA. Se BASTAonline.se for gjeldende registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Overmaling skal utføres for å unngå sinkavrenninger



Tre

Spesifikasjon

Overflatebehandling	Varmforsinket
Korrosjonsklasse	C3
Miljømerking	Utendørs



Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Båndingmateriale	Innhold	CE
771002	2,8 mm	50 mm	6,8 mm	Papp	1995 STK	✓
771008	2,8 mm	60 mm	6,8 mm	Papp	1995 STK	✓
771014	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	Papp	1750 STK	✓
771025	3,1 mm	90 mm	7,25 mm	Papp	1500 STK	✓