Produktinformasjon

87 11 250

KNIPEX Cobra®...matic

DIN ISO 8976

- den pålitelige „Cobra“ med justeringsatomatikk
- tangen kan åpnes med en hånd og justeres direkte på arbeidsstykket
- På knapptrykk smekker „Cobra matic“ igjen
- de innbygde fjærene for justeringsautomatikken ligger bekyttet inne i grepet
- Gripeflater med spesialherdete tenner. Hardhet tenner ca. 61 HRC, varig sikker griping pga. høy slitefasthet
- Finjustering muliggjør optimal tilpasning til de mest ulike arbeidsstykker og bruksvennlig grep. Antall justeringsposisjoner se tabell
- sikker låsing av leddbolten, ingen utilsiktet justering
- Gjennomstukket ledd: høy stabilitet med dobbel føring
- Selvklemmende på rør og muttere, ingen løsning på, kraftsparende arbeid
- Klembeskyttelse forhindrer klemskader
- god vektstangvirkning: optimal kraftoverføring
- Krom-vanadiun-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet

Allgemein	
Artikkelnr.	87 11 250
EAN	4003773035473
Tang	grå atramentert
Hode	polert
Grep	ovetrukket med rutsjhemmende kunststoff
vekt	335 g
mål	250 x 90 x 50 mm

Technische Attribute	
Justeringsposisjoner	25
Kapasitet for rør	Ø 2
Kapasitet for rør	Ø 50 mm
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	46 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Tekniske endringer og feil forbeholdes