

# FAST

FAST FASTENING



## BALSKO JHI 45X137X2,0

### Bjelkesko JHI FAST

Balsksko JHI har inåtvända flikar och används till fogningar mellan träbalkar i samma plan, när man inte vill ha synliga flikar på huvudbalken. Balkskons höjd ska motsvara minst 2/3 av sekundärbalkens höjd. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras i trä, betong, lättbetong, tegel eller stål. För fastsättning används Ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8. Till bulthålen används M12-bult..

Material: 2 mm varmförzinkad stålplåt S250GD+z275

Spikhål Ø 5 mm

Bulthål Ø 11 mm

### Kataloginfo

| Artikelnr              | Beteckning | Dimension BxHxT mm | Flik mm | Bulthålm | Antal/fp |
|------------------------|------------|--------------------|---------|----------|----------|
| <a href="#">833247</a> | JHI        | 45x96x2,0          | 18      |          | 50 #     |
| <a href="#">833243</a> | JHI        | 45x137x2,0         | 18      |          | 30 #     |
| <a href="#">833254</a> | JHI        | 48x95x2,0          | 18      |          | 50 #     |
| <a href="#">833248</a> | JHI        | 48x136x2,0         | 18      |          | 45 #     |
| <a href="#">833251</a> | JHI        | 48x166x2,0         | 18      |          | 40 #     |
| <a href="#">833265</a> | JHI        | 73x124x2,0         | 18      |          | 30       |
| <a href="#">833271</a> | JHI        | 90x145x2,0         | 40      | 11       | 30       |
| <a href="#">833276</a> | JHI        | 98x141x2,0         | 40      | 11       | 30       |
| <a href="#">833282</a> | JHI        | 140x180x2,0        | 40      | 11       | 15       |

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833243>