



---

### BRUKSOMRÅDE

Gjøco Interiør 25 er en luktsvak, vanntynnbar, ren akrylmaling for innvendig bruk. Den inneholder midler mot svertesopp og er velegnet til bruk på vegger i våtrom som kjøkken og bad. Kan anvendes på bygningsplater, puss, betong, glassfibervev, miljøstrie, tidligere malte flater etc.

---

### BRUKSMÅTE

**Underlag:** Underlaget skal være rent og tørt.  
**Påføringsmetode:** Pensel eller rull.  
**Tynner:** Vann  
**Oppbevaring:** Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.  
**Transport:** Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.  
**Innemiljø/ emisjon:** Produktet gir svak emisjon. Yrkeshygienisk luftbehov: -

---

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS- datablad) for produktet. Se [www.gjøco.no](http://www.gjøco.no)  
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder: <30 g/l VOC.

---

### VEDLIKEHOLD

**Rengjøring:** Til rengjøring før ommaling anbefales Gjøco Interiørrens. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt flater bør ikke vaskes før etter 3-4 uker. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning  
**Intervall ommaling:** Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

---

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

### REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---



**ANVENDT FARGE**

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

---

**MALERARBEIDET UTFØRT AV**

**Navn:** \_\_\_\_\_

**Adresse:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**Mobil:** \_\_\_\_\_

**Epostadresse:** \_\_\_\_\_

**Dato:** \_\_\_\_\_

---

**Annen informasjon**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.

---