

## FDV-dokument: PP Kabelrør



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Produkt ID</b> | <b>EL NUMMER:</b> 28 006 43 <b>NRF NUMMER:</b> 3076585 <b>IP VARENUMMER:</b> 3620-110 |
| <b>Produkt</b>    | Glatt PP kabelrør, med utblokket skjøtemuffe og vanntett MD-Safe pakning.             |
| <b>Produsent</b>  | Infraplast AS   |
| <b>Anvendelse</b> | Kabelrør for nedgravning. Standard utførelse og ringstivhet.                          |

### Tekniske data:

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Dimensjoner</b> | 110mm, 6meter. - Ringstivhet: SN8 – prNS: 2967 |
| <b>Materiale</b>   | PP-HM – Høymolekylær polypropylen              |
| <b>Farge</b>       | Rød. Andre farger kan produseres etter behov   |
| <b>Densitet</b>    | 0,915 g/cm <sup>3</sup>                        |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Brannfare</b>   | Produktet er brennbart.  |
| <b>Helsefare</b>   | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br>Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk<br>Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| <b>Førstehjelp</b> | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.  |

### Service- og vedlikeholds instruks:

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Lagring</b> | Rørbunter skal oppbevares på jevnt underlag, på avstengt område, fortrinnsvis under tak.<br>Maksimum stablingshøyde 2,5 meter.<br>Løse rør lagres på tilstrekkelig antall strø (C-C 2m) med 1meter på hver side. |
|----------------|--|



---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Montering</b>       | Før montering smøres eller sprayer rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør. |
| <b>Miljøpåvirkning</b> | UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.<br><br>Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.  |
| <b>Service</b>         | Ikke påkrevd.  |
| <b>Reservedeler</b>    | Skadet rør erstattes av nytt produkt.  |
| <b>Avfall</b>          | PP plastmateriale kan gjenvinnes.<br>Deponeres på fylling eller brennes  |

---

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

---

