


Chicago Metallic[™] T24 Click 2890


Datablad



Chicago Metallic™ T24 Click 2890

- 24 mm profilsystem med bæreprfil og tverrprofiler
- Full høyde (38 mm) for større bæreevne og bedre integrasjon med tilbehør
- Et sterkt og stabilt profilsystem som enkelt kan demonteres flere ganger
- Brukes til skjulte, delvis skjulte og synlige himlingsløsninger


Tverrsnitt



Kanttyper (plater)



Kobling



Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Farger	Stk. pr. pakke	Lm pr. pakke	Kg pr. pakke	Pakker pr. pall	Kg pr. pall
Bæreprofil										
T24 MR CL&HK		Bæreprofil T24 C/H38	38	3600	001, 11, 88, Color-all	15	54	19,5	70	1363
Tverrprofil										
T24 CT CLICK		Tverrprofil T24 C38	38	300	001, 11, 88, Color-all	150	45	13,1	70	916
T24 CT CLICK			38	600	001, 11, 88, Color-all	45	27	8,2	70	574
T24 CT CLICK			38	900	001, 11, 88, Color-all	50	45	13,1	70	915
T24 CT CLICK			38	1200	001, 11, 88, Color-all	45	54	15,7	72	1131
T24 CT CLICK			38	1800	001, 11, 88, Color-all	25	45	16,2	60	972
Kantprofil alternativer										
L24x24		Kantprofil 24/24 3050 hvit	24	3050	001, 11	20	61	13	60	782
W10x15		Skyggefugeprofil 1015 hvit 3050 mm	15	3050	001, 11	30	91,5	19,9	60	1191
Tilbehør										
FH T24 HOOK		Pendelfeste				100		0,8		
WSF		Kantfjær FIXT				100		0,6		
DLC		DLC klips				100		3,9		
SH 50		Direktefeste for Chicago Metallic™ T-profil 50mm + låsepinne	50			100		2,5		
QH HHT		Justerbar pendel - Tilgjengelig i 8 str.: 115 - 2080 mm								

Kontakt Rockfon® for det komplette utvalget av kantprofiler og tilbehør.



Utstansninger

Produktgruppe	Komponent	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Slots	Avstand mellom utstansninger (mm)
T24 MR CL&HK	Bæreprofil T24 C/H38	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT CLICK	Tverrprofil T24 C38	38	300	0	 300
T24 CT CLICK		38	600	1	 300 / 300
T24 CT CLICK		38	900	0	 900
T24 CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300
T24 CT CLICK		38	1800	5	 300 / 300 / 3 x 300 / 300

Kontakt Rockfon® dersom det ønskes spesiallengder eller spesiell plassering av utstansninger.

Egenskaper



Bæreevne

Kg/m ²			
Pendelavstand (mm)	Modulmål (mm)	Maksimum nedbøyning	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7



Reaksjon på brann

A1



Korrosjonsklasse

B



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Rockfon® er et registrert varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 instagram.com/Rockfon_official/

 https://www.youtube.com/channel/UC8_RSaoZ1SAmRqRTbjLozSQ

08.2018 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

AS ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

