

Pergo Premium Vinyl Underlag

Beskrivelse:

- Reduserer trinnlyden
- Utviklet for legging under klikk-vinyl gulv
- Enkel og rask utlegging
- Kan brukes ved gulvvarme og kjøling



Karakteristikk:

Produkt kode	PGVUDLB15	
Farge	Grå / Vitt	
Form	"Plankeformater" festet sammen	
Tykkelse	1 mm	EN 823
Lengde	12500 mm	EN 822
Bredde	1200 mm	EN 822
Kompresjonsstyrke	500 kPa	EN 826
Brannklassifisering	E _{fl}	EN 13501 – 1
Varveisolerings-effekt	0,03 m ² ° K/W	DIN 4108
Nedbøyingstemp. under belastning	<70° C	ISO 140-8
Trinnlydsdemping	ΔLw = 17dB	IHD 431
Trommelydsdemping	-10%	

Monteringstips:

1. Brett ut underlaget på undergulvet, og legg det parallelt med planlagt leggeretning av ditt Pergo® gulv med Pergo® logoen opp. Legg ut lengde for lengde etter som du legger gulvet.
3. Legg neste rad inntil den forrige. Teip skjøtene sammen med en diffusjonstett teip for å holde radene sammen.
4. Sørg for at radene ligger tett sammen i skjøten uten overlapp (ingen åpninger mellom).

