



DIREKTE BRUKSKLAR

HURTIGTØRKENDE

VANLIG FUGEPISTOL



# Fix-O-Chem

**HURTIGTØRKENDE ANKERMASSE FOR HELE BYGNINGEN!**

Bostik lanserer tokomponent spenningsfri kjemisk forankring basert på polyesteharpikser for meget rask forankring med høy styrke –herding ved kjemisk prosess. Fix-O-Chem er fri for styren og ftalater. Egnert til bruk i omgivelsestemperatur fra -10 °C. Fix-O-Chem er klar til bruk direkte og kan lett påføres med en vanlig sprøyte. Kjemisk forankring egner seg utmerket til solide sementbaserte materialer, hulltegl og byggeblokker. Bruk Bostik Perfo Sleeves tilpasset valgte hull diameter.

Fix-O-Chem 280 ml  
**Art.nr. 30860727**  
**NOBB-nr 53668175**  
**Frp/krt** 12 stk.  
**Frp/pall** 900 stk



# Smart ankermasse med to komponenter i samme patron

Med Fix-O-Chem ankermasse er festene sikret i en håndvending. Fix-O-Chem herder rundt feste i betong, murstein eller andre faste materialer. Til bruk for mange av installasjonene som kreves i et bygg – rør, kabler, medieutrustning etc. Enkel og sikker innfesting i ett og samme produkt. CE-merket produkt med europeisk teknisk godkjenning (ETA).



## BRUKSOMRÅDE

Spenningsfri montering med 2 komponenter i 1 patron for standard fugepistol. Til bruk i alkaliske miljøer med M8- til M24-bolter.

## UNDERLAG

For massive og hule overflater som betong, murpuss, stein, hulltegl og murblokk.

## TEKNISKE DATA

### Arbeidstemperatur:

-10°C til +40°C

### Klima/miljø:

ute/inne samt i fuktig og marint miljø



## Tilbehør

### FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES

For innfesting med Fix-O-Chem i hullstein og murblokk



#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STRL	STK/FRP	FRP/KRT	EAN / NOBB
30860720	12x50 mm	5	50	7311020070779 / 53668232
30860721	15x85 mm	5	100	7311020070786 / 53668258
30860722	15x130 mm	5	100	7311020070793 / 53668281
30860723	20x85 mm	5	100	7311020070809 / 53668300

### FIX-O-CHEM DYSE

Supplerende munnstykker til Fix-O-Chem



#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STK/FRP	FRP/KRT	EAN / NOBB
30860724	3	100	7311020070816 / 53668334

### MAXI SEALANT GUN

Robust. Av metall for flere fuge-/limtyper. Gir 250 kg trykk.



#### PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STLK	STK/FRP	STK/PALL	EAN / NOBB
30860764	0,3 l	6	480	7311020077686 / 53575404

#### KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00  
[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

