

Litex Skjøtebånd Selvklebende	Litexnr: 100226	NOBBnr. 42500655	NRF: 6211614
--	-----------------	------------------	--------------

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Damp tett selvklebende bånd av Butyl/butylene med forsterkning av polyester/aluminium

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Bruksområde:**

For varig tetting over skjøter, overganger, fuger og gjennomføringer i Litex Membranplater.

Bruksanvisning:

For montering på vegg og hjørner i bad og våtrom sammen med Litex Membranplater. Litex Skjøteremse Selvklebende kan benyttes til armering over skjøter, fuger og festeskruer. Skjøtebåndet skjæres i passende lengder, silikonfilmen over limsiden fjernes og båndet presses ned med for eksempel en gummirulle. Båndet må jobbes godt inn og gås over med en rillet rulle i både vertikal og horisontal retning. Det bør ikke gå mer en 1-2 dager fra båndet monteres til det gås over med rulle.

Påse at det er overlapping av båndene med minst 2 cm. Dersom det er mye støv i rommet, eller mer enn to dager siden montering av Litexplatene, bør skjøten vaskes over med en klut med uførtynnet primer før applikering av det selvklebende skjøtebåndet. Primeren bør tørke i 10 -15 minutter før montering av skjøtebåndet.

Produktspesifikasjoner

Forpakning: Ruller à 10 m, individuelt pakket i krympeplast. 12 ruller pr. pakke

Antatt levetid: > 26 år

Karakteristikk	verdier	test
Tykkelse	0,8 mm	-
Farge	Grå	-
Strekstyrke	Lengde > 150 N/50 mm/ tverr. >150 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforelengsel	Lengde >25 %/ tverr >25 %	EN 12311-1
Faststoff/solids	100%	
Vekt	1,4g/cm ³	ASTM D 792
Avtrekk	> 70 N	ASTM D 1000/ ASTM D 6195
Vertikalt sig/ Vertical flow	< 10 mm	ISO 7390
Applikasjonstemperatur	+ 15° C / +30° C	-
Service temperatur etter applikasjon	- 40° C/ +100° C	-

3. HENVISNINGER

Litex Våtromsystem har NBI Teknisk Godkjenning nr 20006. Se www.byggforsk.no.

Henvising til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvising.

Litex Skjøtebånd Selvklebende	Litexnr: 100226	NOBBnr. 42500655	NRF: 6211614
--	-----------------	------------------	--------------

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Litex AS
Organisasjonsnr.:	980687007 MVA
Postadresse:	Postboks 1073
Postnr. og poststed:	NO-3204 SANDEFJORD
Telefon:	+47 33 48 99 70
Telefax:	+47 33 48 11 30
E-post:	post@litex.no
Internett:	www.litex.no