

PROFESSIONAL

WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022



TEKNISKE DATA (EN 13489)		13 mm	14 mm	22 mm
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1		
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1		
Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7		
Taber-test /Slitestyrke lakk Protoco Lakk Protoco Natura <i>Oppgitte verdier gjelder ikke for gulv som er farget, børstet eller har hardvoksoljet overflate..</i>	EN 13696	4000 3500		
Trinnlydsdempning vektet index ΔL_W in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17		
Termisk isolasjonsverdi (RT m2 K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141	0,152 0,182 0,192	
Varmedningsevne (W/mK)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104	0,11	0,136
Produkt oppbygning	3-layer kjerne av tre			


MONTERING	
Monteringsmetode 10 - 14 mm 22 mm	Flytende eller limt til undergulv Flytende, spikret eller limt til undergulv
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på www.tarkett.no Kontakt forhandler ved spørsmål .
Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27oC montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturløser.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av parkettbord i ca. 1 pakke per 20 m ²	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Protoco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljete gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholds anvisning som er tilgjengelig på vår nettside
Se oppdatert vedlikeholds anvisning @ www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Installation kit
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rør mansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på www.tarkett.no	

Professional 13-14 mm
Protoco Lacquer / Protoco Natura
Professional 22 mm
Protoco Lacquer

98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable	99 % 99 % Natural Renewable	100 % Recyclable
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------



Tarkett

PROFESSIONAL


WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022

DESIGN
Parketter til prosjekter.

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (4 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
PROFESSIONAL 13 MM															
Oak Nature	8722011	2 027 x 194 x 13	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm brown	1	0020-0104	2,5	6	2,36	94,40	7,3
	8722002	2 027 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	Warm brown	1	0020-0104	2,5	6	2,36	94,40	7,3
PROFESSIONAL 14 MM															
Oak Nature	8721001	2 027 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm brown	1	0020-0106	3,5	6	2,36	94,40	7,9
	8721002	2 027 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	Warm brown	1	0020-0106	3,5	6	2,36	94,40	7,9
PROFESSIONAL 22 MM															
Oak Nature	7825011	2 535 x 194 x 22	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm brown	1	0020-0117	3,5	4	1,97	68,95	10,6
Due to the nature of the material this table shows typical values.															

1: Quercus Robur & Quercus Petraea

PROFESSIONAL 13/14 MM



Oak Nature

PROFESSIONAL 22 MM



Oak Nature

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no. Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salg i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter. Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter. **For mer informasjon, besøk www.tarkett.no**